

Passerelle - Development #43119

astregs: implémenter le web-service d'injection de RIB

20 mai 2020 00:02 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	19 mai 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai (congrés, retour 15/05)	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		

Description

Spécification du WS :

https://dev.entrouvert.org/attachments/download/24656/WS_Astre.zip

Extrait :

Création

La colonne « E/S » indique si l'attribut est un attribut en entrée (attribut dont la valeur doit être initialisée), en sortie (attribut calculé dont la valeur est renvoyée par la requête).

Balise	Oblig	Attribut	E/S	Description et remarques
tier:Authentification	Oui	USERNOM	E	Nom de l'utilisateur Astre
	Oui	USERPWD	E	Mot de passe du compte de l'utilisateur Astre
tier:Contexte	Oui	Organisme	E	Code organisme du contexte
	Oui	Budget	E	Code budget du contexte
	Oui	Exercice	E	Exercice du contexte
tier: TiersRib				
	Oui	CodeTiers	E	Code du tiers
		IdRib	E/S	Identifiant interne du Rib (obligatoire si on est en affichage/modification/suppression)
	Oui	CodeDomiciliation	E	Numéro de la domiciliation
	Oui	CodePaiement	E	Code du mode de paiement (OG.TAB_PAIE)
	Oui	LibelleCourt	E	Intitulé du compte bancaire
		IndicateurRibDefault	E	Indique si le Rib est un Rib par défaut (= true) ou pas. Si le Rib n'est pas un Rib par défaut : ne rien indiquer

	Oui	CodeStatut	E	Statut du RIB : PROPOSE, VALIDE, REFUSE, A COMPLETER, BLOQUE, EN MODIFICATION
		CodeBanque	E	Code banque (OG.V_BANQUE)
		CodeGuichet	E	Code guichet (OG.V_GUICHE)
		Comptefrancais	E	Numéro de compte pour un compte français
		CleRib	E	
		LibelleBanque	S	Libellé de la banque
		LibelleGuichet	S	Libellé du guichet
	Oui	CodeDevise	E	Code de la devise du compte bancaire
		LibelleDevise	S	Libellé de la devise (OG.V_DEVISE)
		LibellePays	S	Libellé du pays
	Oui	CodeIso2Pays	E	Code ISO2 du pays (OG.V_PAYS)
		CompteEtranger	E	Numéro de compte dans le cas d'un compte à l'étranger
		CodeBic	E	Code BIC de la banque
		Clelban	S	Clé IBAN du compte bancaire
		Numerolban	S	Numéro IBAN du compte bancaire
		LibelleCompteEtranger	E	Première partie du libellé de la banque (pour un compte étranger)
		Libelle2CompteEtranger	E	Deuxième partie du libellé de la banque (pour un compte étranger)
		NumeroTiersSubrogatoire	E	Code du Tiers subrogatoire
		IdRibSubrogatoire	E	Identifiant internet du Rib du tiers subrogatoire
		IntituleRibSub	S	Intitulé du Rib subrogatoire
	Oui	IndicateurRibEtranger	E	Indique si le Rib est un Rib étranger (= true) ou un Rib français (= false)
		TiersIdSubrogatoire	S	Identifiant interne du tiers subrogatoire
		VilleTiersSub	S	Localité de l'adresse principal du tiers

				subrogatoire
		NomTiersSub	S	Nom d'enregistrement du tiers subrogatoire
		NumRibSubrogatoire	E	Code de la domiciliation du Rib subrogatoire
		CodePostalTiersSub	S	Code postal de l'adresse principal du tiers subrogatoire
		Commentaire	E	La zone commentaire associée au RIB

Révisions associées

Révision dfb807f0 - 22 mai 2020 11:09 - Benjamin Dauvergne

astregs: implement CRUD for Tiers RIB (#43119)

Historique

#1 - 20 mai 2020 00:03 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#3 - 20 mai 2020 18:10 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à changé de Benjamin Dauvergne à Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

#4 - 20 mai 2020 23:04 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Tracker changé de Support à Development

- Statut changé de Nouveau à En cours

Branche à jour, CRUD et tests.

#5 - 20 mai 2020 23:08 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Serghei Mihai a écrit :

CRUD

CRUD au sens AstreGS.

#6 - 21 mai 2020 10:22 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Ça m'a l'air bon, mais c'est des vraies réponses ? AstreGS ne valide pas les IBAN ?

#7 - 21 mai 2020 10:25 - Benjamin Dauvergne

Benjamin Dauvergne a écrit :

Ça m'a l'air bon, mais c'est des vraies réponses ? AstreGS ne valide pas les IBAN ?

Quand même une remarque de forme, ça aurait plus uniforme que Get/Update/Suppression prennent les mêmes paramètres en query-string pour désigner le RIB (CodeTiers/IdRib).

#8 - 21 mai 2020 10:30 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Benjamin Dauvergne a écrit :

Ça m'a l'air bon, mais c'est des vraies réponses ? AstreGS ne valide pas les IBAN ?

Oui, des vraies réponses mais j'ai modifié les XML pour ne pas y laisser des vraies coordonnées bancaires.

#9 - 21 mai 2020 10:32 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Benjamin Dauvergne a écrit :

Quand même une remarque de forme, ça aurait plus uniforme que Get/Update/Suppression prennent les mêmes paramètres en query-string pour désigner le RIB (CodeTiers/IdRib).

Ok, je change ça.

#10 - 21 mai 2020 15:00 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Branche à jour.

#11 - 21 mai 2020 20:03 - Benjamin Dauvergne

Serghei Mihai a écrit :

Branche à jour.

Je ne le constate que maintenant mais le schéma est incomplet non ? J'en avais mis un complet il me semble; et sur Update on a pas de schéma.

Sur Update tu utilise json_loads au lieu de post_data, pourquoi ?

#12 - 21 mai 2020 21:03 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Benjamin Dauvergne a écrit :

Je le constate que maintenant mais le schéma est incomplet non ? J'en avais mis un complet il me semble; et sur Update on a pas de schéma.

Ce que tu as extrait de la WSDL ne correspond pas avec ce que donne la doc, mais surtout avec l'exemple donné par Pascal dans #43150 qui fonctionne.

Je me suis basé sur son exemple.

L'update exige la clé CodeTiers, IdRib et les autres paramètres sont ceux qu'il faut modifier, sans qu'ils soient obligatoires.

A un moment LibelleCourt peut être modifié, à un autre le CodeStatut (de PROPOSE à VALIDE).

Sur Update tu utilise json_loads au lieu de post_data, pourquoi ?

Pour éviter de passer:

```
'request_body': {'schema': {'application/json': {}}}
```

dans la définition du endpoint. Mais pourquoi pas.

#13 - 21 mai 2020 22:32 - Benjamin Dauvergne

Serghei Mihai a écrit :

Benjamin Dauvergne a écrit :

Je le constate que maintenant mais le schéma est incomplet non ? J'en avais mis un complet il me semble; et sur Update on a pas de schéma.

Ce que tu as extrait de la WSDL ne correspond pas avec ce que donne la doc, mais surtout avec l'exemple donné par Pascal dans #43150 qui fonctionne.

Je ne sais pas bien: je vois dans l'exemple de Pascal et dans le WSDL, la clé Numerolban mais dans ton schéma je ne la vois pas, <https://git.entrouvert.org/passerelle.git/commit/?h=wip/43119-astregs-implementer-le-web-servi&id=1d7a7ddf40672a8b57fe865bcbcea56faebbea67> ; et dans l'absolu je ne vois pas trop comment Zeep accepterait des clés qui ne seraient pas dans le WSDL. Au niveau des tests ça a l'air bon mais tu passes des clés qui ne sont pas dans le/les schémas.

Ça me va de ne pas créer un schéma qui reprenne tout le WSDL si ça n'a pas d'intérêt, mais la clé Numerolban ça me paraît important (et que le schéma update soit déclaré si on décide d'exposer ce endpoint).

#14 - 22 mai 2020 09:50 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Benjamin Dauvergne a écrit :

Je ne saisis pas bien: je vois dans l'exemple de Pascal et dans le WSDL, la clé Numerolban mais dans ton schéma je ne la vois pas, <https://git.entrouvert.org/passerele.git/commit/?h=wjp/43119-astregs-implementer-le-web-servi&id=1d7a7ddf40672a8b57fe865bcbcea56faebbea67> ;

Numerolban et CleBic ajoutés.

Au niveau des tests ça a l'air bon mais tu passes des clés qui ne sont pas dans le/les schémas.

```
payload = {
  'CleIban': '76',
  'CodeBic': 'CODEBIC',
  'CodeDevise': 'EUR',
  'CodeIso2Pays': 'FR',
  'CodePaiement': '3',
  'CodeStatut': 'PROPOSE',
  'CodeTiers': '487464',
  'LibelleCompteEtranger': 'LABEL',
  'LibelleCourt': 'Test',
  'LibellePays': 'FR',
  'NumeroIban': 'FR76AABCCDDEEFFGGHHIIJJKLLM'
}
```

ils ne sont pas dans le schéma JSON du endpoint, mais présents dans la WSDL.

Branche à jour.

#15 - 22 mai 2020 10:51 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Serghei Mihai a écrit :

ils ne sont pas dans le schéma JSON du endpoint, mais présents dans la WSDL.

C'est pas du tout raccord avec ce que tu disais, à part les clés requises qui diffèrent (je pense qu'on peut n'en mettre aucune à part ce qui est listé obligatoire dans la doc, visiblement le fait que les éléments XML soient requis n'a pas d'influence sur ce qu'il faut passer à zeep) mon schéma initial était complet, tu aurais pu le garder.

Branche à jour.

Le schéma de création et de mise à jour devraient être identique comme dans le WSDL, pas compris non plus, enfin je valide, de toute façon a besoin que de Creation visiblement.

#16 - 22 mai 2020 10:58 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Benjamin Dauvergne a écrit :

C'est pas du tout raccord avec ce que tu disais, à part les clés requises qui diffèrent (je pense qu'on peut n'en mettre aucune à part ce qui est listé obligatoire dans la doc, visiblement le fait que les éléments XML soient requis n'a pas d'influence sur ce qu'il faut passer à zeep) mon schéma initial était complet, tu aurais pu le garder.

J'ai réduit exprès le schéma que tu as extrait car:

- tous les paramètres ne seront pas renseignés lors de appels WS
- ils sont tous de type string car la couche SOAP n'est qu'un wrapper approximatif au dessus d'une autre API interne qui fait des GET en transmettant tous les paramètres en querystring

C'était pour ne pas rajouter des lignes dans le code sans utilité.

Le schéma de création et de mise à jour devraient être identique comme dans le WSDL, pas compris non plus, enfin je valide, de toute façon a besoin que de Creation visiblement.

On s'est dit dans le commentaire [#43119#note-7](#) que pour l'update CodeTiers et IdRib doivent être passés en query string, donc inutile de les demander dans le payload json.

#17 - 22 mai 2020 11:11 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu* (à déployer)

```
commit dfb807f01cd7c6611ec2ceb6cc9929983e42586e (origin/master, origin/HEAD)
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date:   Wed May 20 00:35:06 2020 +0200
```

```
astregs: implement CRUD for Tiers RIB (#43119)
```

#18 - 22 mai 2020 12:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*