

w.c.s. - Development #447

champ [before] disponible dans les mails

19 mai 2011 11:56 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	19 mai 2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	90%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:			
Description			
Dans les mails envoyés par le workflow par défaut, on dispose d'un champ [before] qui permet d'affiche le statut précédent. Est-il possible d'obtenir la même possibilité dans les mails des workflows custom ? <i>(demande faite à Victor lors de la formation à Echirolles de ce jour)</i>			
Demandes liées:			
Bloqué par w.c.s. - Development #471: Généraliser la disponibilité des tags		Fermé	07 juin 2011

Révisions associées

Révision ca73756d - 02 septembre 2011 16:27 - Thomas Noël

add the initial status to the history

We add the initial status to the history of a new formdata : this makes the history more readable afterwards.

Also this gets the (previous_status) code to work in all cases, cf <http://dev.entrouvert.org/issues/447> -- fix #447

Historique

#1 - 27 juin 2011 10:54 - Frédéric Péters

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

Les variables de substitution sont maintenant accessibles, la variable contenant le statut précédent s'appelle [form_previous_status].

Author: fpeters
Date: 2011-06-27 08:49:29 +0000 (Mon, 27 Jun 2011)
New Revision: 2155

Log:

Add support for substitution variables to workflows.

- This allows variables to be used in exported models (#465)
- This allows access to the previous status in emails (#447)
- This allows a workflow field to reference a form field (#248)
- This allows a workflow field to reference a user field (#249)

#2 - 29 août 2011 14:03 - Thomas Noël

Le code de production du [form_previous_status] :

```
d['form_previous_status'] = ''
if self.evolution:
    for evolution in reversed(self.evolution):
        if evolution.status and evolution.status != self.status:
            d['form_previous_status'] = self.get_status_label(evolution.status)
            break
```

ne fonctionne pas si on est dans la seconde étape d'un workflow, car `formdata.evolution` ne contient pas le statut initial d'un formdata (et je pense que c'est ce dernier point qu'il faudrait corriger).

#3 - 30 août 2011 14:19 - Thomas Noël

Une proposition de correction :

```
--- formdata.py.orig      2011-08-30 14:02:25.080071640 +0200
+++ formdata.py          2011-08-30 14:15:43.264049723 +0200
@@ -123,12 +123,17 @@
     def just_created(self):
         self.receipt_time = time.localtime()
         if self.formdef.workflow_id:
             self.status = 'wf-%s' % self.formdef.workflow.possible_status[0].id
         else:
             self.status = 'new'
+     evo = Evolution()
+     evo.who = self.user_id
+     evo.time = self.receipt_time
+     evo.status = self.status
+     self.evolution = [evo]
```

Conséquence : les nouveaux formulaires ont tous une première étape dans l'historique, qui est le premier statut du workflow associé, à la date de la soumission.

Selon moi, ça rend l'historique plus complet. Des objections ?

#4 - 02 septembre 2011 16:27 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

- % réalisé changé de 0 à 90

Appliqué par commit r2175.

#5 - 02 septembre 2011 16:27 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution déployée à Fermé

- Assigné à mis à Thomas Noël

- Version cible mis à 32

#6 - 26 août 2015 16:52 - Thomas Noël

- Version cible 32 supprimé