

## Authentic 2 - Development #44960

### debian: authentic.conf est ignoré par le paquet authentic2

09 juillet 2020 09:57 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	09 juillet 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Pour maintenir la rétrocompatibilité il faut utiliser un script pour lancer gunicorn3.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Authentic 2 - Bug #44952: Variable ALLOWED_HOSTS du fichier /etc/authen...			<b>Fermé</b> <b>08 juillet 2020</b>

#### Révisions associées

##### Révision 308953a5 - 09 juillet 2020 10:01 - Benjamin Dauvergne

debian: use shell script to load /etc/authentic2/authentic.conf in systemd service file (#44960)

#### Historique

##### #1 - 09 juillet 2020 09:58 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-debian-use-shell-script-to-load-etc-authentic2-authentic.conf patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 09 juillet 2020 10:01 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-debian-use-shell-script-to-load-etc-authentic2-authentic.conf patch ajouté

To mimic more usage in debian/authentic2-manage.

##### #3 - 09 juillet 2020 10:10 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Bug #44952: Variable ALLOWED\_HOSTS du fichier /etc/authentic2/authentic.conf non-prise en compte ajouté

##### #4 - 09 juillet 2020 10:14 - Benjamin Renard

Benjamin Dauvergne a écrit :

    Pour maintenir la rétrocompatibilité il faut utiliser un script pour lancer gunicorn3.

J'ai appliqué le même principe sur un a2 installé à partir des paquets Debian pour stretch et utilisant python2 et ça fonctionne nickel.

**Note:** La seule différence avec ce patch, c'est que le script lance par `gunicorn3` mais `/usr/bin/python2 -m gunicorn.app.wsgiapp`.

##### #5 - 09 juillet 2020 10:16 - Serghei Mihai

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

##### #6 - 09 juillet 2020 14:18 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 308953a51547a3a45a705d609e1682e22f345631
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Jul 9 09:58:16 2020 +0200
```

```
debian: use shell script to load /etc/authentic2/authentic.conf in systemd service file (#44960)
```

##### #7 - 09 juillet 2020 15:15 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

## Fichiers

---

0001-debian-use-shell-script-to-load-etc-authentic2-authe.patch	1,7 ko	09 juillet 2020	Benjamin Dauvergne
0001-debian-use-shell-script-to-load-etc-authentic2-authe.patch	2,3 ko	09 juillet 2020	Benjamin Dauvergne