

Passerelle - Development #45001

ne pas envoyer de traceback par mail lorsqu'on est dans check_status

10 juillet 2020 01:48 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	10 juillet 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Valentin Deniaud	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Quand il y a un pépin profond dans check_status, on reçoit une trace (par exemple lors du check_status de base_adresse si api.adresse.gouv.fr n'est pas dispo, y'a une trace requests, cf 45000)			
Idéalement on ne devrait pas envoyer de traces, car check_status fait son travail d'annonce de service down/up à travers des self.logger.error/warning nettement plus explicites.			

Révisions associées

Révision f3c6a3e3 - 26 juillet 2021 10:10 - Valentin Deniaud

base: do not log errors in check status (#45001)

Historique

#1 - 21 juillet 2021 15:51 - Valentin Deniaud

- Assigné à mis à Valentin Deniaud

#2 - 21 juillet 2021 15:53 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-base-do-not-log-errors-in-check-status-45001.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Youpla

#3 - 21 juillet 2021 17:03 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-base-do-not-log-errors-in-check-status-45001.patch ajouté

Mon patch bloquait aussi la création des objets ResourceLog, revoilà un patch un plus fin qui va toucher au handler qui envoie des mails plutôt qu'au logger.

#4 - 22 juillet 2021 11:22 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-base-do-not-log-errors-in-check-status-45001.patch ajouté

(cosmétique)

#5 - 22 juillet 2021 15:09 - Thomas Noël

Plutôt que modifier le setLevel ce n'était pas possible d'ajouter un filter qui coupe tout ? Ou bien tu préfères qu'on reçoive quand même les erreurs CRITICAL ?

#6 - 22 juillet 2021 15:22 - Valentin Deniaud

Thomas Noël a écrit :

Plutôt que modifier le setLevel ce n'était pas possible d'ajouter un filter qui coupe tout ? Ou bien tu préfères qu'on reçoive quand même les erreurs CRITICAL ?

Comme tu veux, mon raisonnement ça a effectivement été de chercher comment couper le logging, j'ai trouvé <https://bugs.python.org/issue36318>, qui dit en substance « il y a un attribut logger.disable mais il est pas documenté parce que la bonne pratique c'est de toujours logger les trucs

hyper graves, donc désactivation = setLevel le plus haut » et je me suis dit que c'était OK pour notre cas d'usage.

#7 - 22 juillet 2021 16:46 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Parfait !

#8 - 26 juillet 2021 10:11 - Valentin Deniaud

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 3b762f92de1660a8b81dd1a59e029293094104d6
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date: Wed Jul 21 15:48:41 2021 +0200
```

```
base: do not log errors in check status (#45001)
```

#9 - 27 juillet 2021 12:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-base-do-not-log-errors-in-check-status-45001.patch	2,9 ko	21 juillet 2021	Valentin Deniaud
0001-base-do-not-log-errors-in-check-status-45001.patch	3,63 ko	21 juillet 2021	Valentin Deniaud
0001-base-do-not-log-errors-in-check-status-45001.patch	3,57 ko	22 juillet 2021	Valentin Deniaud