

Intégrations graphiques Publik - Development #45145

Nouveau composant : back-top

15 juillet 2020 16:39 - Thomas Jund

Statut:	Fermé	Début:	15 juillet 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Jund	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description			
<p>Suite à une demande de Villeneuve d'ascq, je me suis penché sur le développement d'un simple composant qui permet d'afficher un bouton de retour vers le haut de la page.</p> <p>Bouton ergonomique assez classique pour éviter sur mobile, entre autre, de faire défiler manuellement le site pour remonter au header.</p> <p>Un lien de retour est déjà présent dans le code, mais non accessible depuis l'interface.</p> <p>Je propose de le faire évoluer.</p>			
Demandes liées:			
Lié à Combo - Development #45040: JS: scrollY function		Fermé	11 juillet 2020

Révisions associées

Révision 07e47a79 - 21 août 2020 18:26 - Thomas Jund

templates: add back-top component (#45145)

Révision 630f0223 - 22 août 2020 09:06 - Frédéric Péters

Revert "templates: add back-top component (#45145)"

This reverts commit 07e47a79033dce5f9703777c9b7d39a845e4272b.

Révision 20f1175f - 30 septembre 2020 10:16 - Thomas Jund

templates: add back-top component (#45145)

Historique

#1 - 15 juillet 2020 16:50 - Thomas Jund

- Lié à Development #45040: JS: scrollY function ajouté

#2 - 15 juillet 2020 17:07 - Thomas Jund

- Fichier 0001-add-back-top-component-45145.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Proposition

- code HTML/JS du composant isolé dans un includes/
- localiser par défaut dans le block "footer-bottom" (pour l'inclure graphiquement au sein du footer)
- possède son propre block "back-top" pour facilement le déplacer
- un script JS activable depuis une variable hobo (intéressant uniquement si le composant est stické à l'écran)

Le JS nécessite une fonction globale (voir [#45040](#)).

Côté scss

\$back-top-display: afficher le block, valeurs de la propriété display + `mobile-only`

\$back-top-icon-character: modifier le caractère de l'icône

\$back-top-icon-size: taille de l'icône

\$back-top-layout-direction: afficher l'icône à côté ou au-dessus du label

\$back-top-layout-position: static ou fixed avec les options de positionnement

\$back-top-icon-label-space: espace entre icon et label (des ajustements sont souvent nécessaires en fonction de l'icone choisie).

Côté CSS

2 @keyframes disponibles (en rapport avec le toggle class JS) pour animer le back-link, modifiables depuis custom.css

vidéo démo : <https://perso.entrouvert.org/~tjund/back-top.mp4>

#3 - 17 juillet 2020 12:09 - Thomas Jund

- Fichier 0001-add-back-top-component-45145.patch ajouté

Mise à jour du JS et CSS
Combo_scroll_y -> ComboScrollY
scroll-y -> scrollY

#4 - 24 juillet 2020 11:19 - Frédéric Péters

```
$back-top-icon-character: "\f102" !default; // any content CSS property values
```

À côté des références unicode je trouve très pratique d'inclure le nom du caractère associé (ici, angle up ?).

```
$back-top-layout-position: [static (right)] !default;
```

Ça appelle sans doute explication sur le format.

Aussi, je pense que l'explication va être trop compliquée.

Trop compliquée particulièrement pour se retrouver documentée dans help/fr/misc-scss.page, alors que la position de ce bouton semble quand même quelque chose d'intéressant à paramétrer.

Côté documentation, faut les autres aussi, ou explicitement marquer que c'est juste du paramétrage interne à ne pas documenter publiquement.

```
static/includes/_publik.scss
```

Je crains des intégrations qui n'utilisent pas _publik.scss, je vois dans publik-base-theme static/montpellier/style.scss, dans imio-publik-theme site-liege et site-namur, mais ces deux dernières ne me semblent pas exploitées.

#5 - 24 juillet 2020 15:06 - Thomas Jund

À côté des références unicode je trouve très pratique d'inclure le nom du caractère associé (ici, angle up ?).

Yep

Ça appelle sans doute explication sur le format.

Pour info, les crochets sont ici à cause de mot clé "ldefault". en déclaration simple, par de crochet (ça simplifie pas assez, ok)
Je vais déjà tenter de documenter dans le fichier CSS.

Côté documentation, faut les autres aussi, ou explicitement marquer que c'est juste du paramétrage interne à ne pas documenter publiquement.

Oui, j'attendais une validation globale du code et des nom de variables pour écrire la doc

Je crains des intégrations qui n'utilisent pas _publik.scss, je vois dans publik-base-theme static/montpellier/style.scss, dans imio-publik-theme site-liege et site-namur, mais ces deux dernières ne me semblent pas exploitées.

Je n'y avais pas pensé, c'est vrai que dans ce cas, le lien deviendra visible.

#6 - 24 juillet 2020 15:16 - Frédéric Péters

Je n'y avais pas pensé, c'est vrai que dans ce cas, le lien deviendra visible.

(il y a juste à ajouter explicitement l'import, faut juste pas l'oublier)

#8 - 24 juillet 2020 16:39 - Frédéric Péters

Ah oui,

```
{% trans 'Back top of page' %}
```

ça ne va pas le faire, pas de gestion des traductions ici, tape en français direct.

#9 - 10 août 2020 15:17 - Thomas Jund

- Fichier 0001-add-back-top-component-45145.patch ajouté

- Fichier 0002-back-top-component-scss-documentation-45145.patch ajouté

- ajout de l'import du composant pour montpellier
- suppression des strings trans
- essaie d'écriture d'une documentation (dans un commit si pas assez compréhensif)
- amélioration des commentaires CSS

#11 - 14 août 2020 15:37 - Thomas Jund

- Fichier 0001-back-top-component-scss-documentation-45145.patch ajouté

icone -> icône

#12 - 17 août 2020 10:19 - Frédéric Péters

Je reste à douter de \$back-top-layout-position,

Trop compliquée particulièrement pour se retrouver documentée dans help/fr/misc-scss.page, alors que la position de ce bouton semble quand même quelque chose d'intéressant à paramétrer.

Il n'y a pas moyen de diviser ça en variables simples ? (Quitte même à perdre certaines possibilités.)

#13 - 17 août 2020 10:21 - Frédéric Péters

Je ne comprends pas l'arrivée de back_top_JS ? Ça serait posé dans le config.json pour dire de ne pas inclure le bloc back-top-script ? (pourquoi ?).

#14 - 17 août 2020 10:29 - Thomas Jund

Il n'y a pas moyen de diviser ça en variables simples ? (Quitte même à perdre certaines possibilités.)

Je vais essayer.

Je ne comprends pas l'arrivée de back_top_JS ? Ça serait posé dans le config.json pour dire de ne pas inclure le bloc back-top-script ? (pourquoi ?).

Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu entends par "arrivée".

Le JS n'est utile que dans le cas où back-top est en position fixed, pour gérer son affichage.

Je cherchais donc un moyen de passer un booléen pour charger ou non le JS et j'ai opté pour une key dans config.json. Et ne pas charger le JS par défaut.

#15 - 17 août 2020 10:41 - Frédéric Péters

Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu entends par "arrivée".

Pourquoi/comment il arrive (la supposition du config.json venant derrière).

Je cherchais donc un moyen de passer un booléen pour charger ou non le JS et j'ai opté pour une key dans config.json. Et ne pas charger le JS par défaut.

Je serais pour ne pas compliquer l'affaire avec des instructions "si vous tapez ça en scss il faut aussi taper ça dans config.json", que les 20 lignes de js soient tout le temps chargées, même si configurées pour ne rien faire.

#16 - 17 août 2020 15:13 - Thomas Jund

Pas simple de simplifier :)

Si on découple le type de positionnement (static || fixed) des données de position, on ne simplifie pas grand chose. Il faut conserver les parenthèses pour utiliser le type map de Sass.

```
$back-top-layout-position-type: static;  
$back-top-layout-position: (right: 1em);
```

```
$back-top-layout-position-type: fixed;  
$back-top-layout-position: (bottom: 2rem, left: 2rem);
```

et c'est surtout bizarre avec l'option `static (center)`

```
$back-top-layout-position-type: static;  
$back-top-layout-position: (center);
```

Découpler en plus la variable de position (une pour l'horizontal, l'autre pour vertical), serait créer une variable `positionnement vertical` inutile en static (on commence à compliquer dans l'autre sens, trop de variables ?).

```
$back-top-layout-position-type: static;  
$back-top-layout-position-horizontal: right 1em;
```

```
$back-top-layout-position-type: static;  
$back-top-layout-position-horizontal: center;
```

```
$back-top-layout-position-type: fixed;  
$back-top-layout-position-horizontal: left 2rem;  
$back-top-layout-position: bottom 2rem;
```

De plus, on perd la possibilité d'utiliser le positionnement fixed avec plus de 2 valeurs de position comme `\$back-top-layout-position: (bottom: 0, left: 0, right: 0, top: 0);`

Idées bienvenues.

#17 - 17 août 2020 15:53 - Frédéric Péters

Il faut conserver les parenthèses pour utiliser le type map de Sass.

C'est là une part de mon problème, introduire des types de données compliqués va bloquer les possibilité de paramétrage via l'UI. (déjà "right 1em" me pose problème, je préférerais avoir soit un choix de valeur, soit une valeur&unité).

J'en reviens à ce que j'écrivais, à défaut d'un truc qui puisse être ramené à des paramètres simples, "explicitement marquer que c'est juste du paramétrage interne à ne pas documenter publiquement".

#18 - 17 août 2020 15:58 - Thomas Jund

introduire des types de données compliqués va bloquer les possibilité de paramétrage via l'UI

(Utiliser les variables CSS seraient bien plus pertinent amha pour une UI, sass pour ce qui demande des fonctions plus complexes)

#19 - 17 août 2020 16:18 - Frédéric Péters

Je veux qu'une UI permette à un CPF de positionner le bouton "retour en haut de page", qu'in fine ça pose des variables CSS ou SASS, il reste que je n'ai pas envie de demander la saisie de "(bottom: 2rem, left: 2rem)".

Mais donc, comme j'écrivais, j'accepte que ça ne soit pas jugé possible, ou remis à plus tard, et que la variable soit notée comme interne et pas documentée.

#20 - 17 août 2020 17:41 - Thomas Jund

- Fichier 0002-back-top-component-scss-documentation-45145.patch ajouté

- Fichier 0001-add-back-top-component-45145.patch ajouté

- Suppression de la condition {% if back_top_JS %}
- test du positionnement du composant en JS
- Suppression de la documentation sur la variable \$back-top-layout-position

#21 - 21 août 2020 14:48 - Frédéric Péters

Réunir en un seul commit, préfixer son message. Il me semble aussi que ça demandera mise à jour des autres modules *-publik-themes sans quoi il va être affiché "Retour".

#22 - 21 août 2020 18:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#23 - 21 août 2020 18:28 - Thomas Jund

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 07e47a79033dce5f9703777c9b7d39a845e4272b (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Thu Jun 25 18:41:18 2020 +0200
```

```
templates: add back-top component (#45145)
```

#24 - 21 août 2020 18:35 - Thomas Jund

update publik-base-theme imio

```
tjund@tj:~/src/imio-publik-themes$ git log
commit 39778504101ddd9b8d27220094e387479db261a9 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Fri Aug 21 18:30:14 2020 +0200
```

```
update publik-base-theme submodule
```

update publik-base-theme Rouen

```
commit 7246107ef1e897ece9ed1173e08951d69f543f03 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Fri Aug 21 18:33:01 2020 +0200
```

```
publik-base-theme submodule update
```

update publik-base-theme atreal

```
commit 155ed8126750cc37766fb0d2fee3bafcea07c803 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Fri Aug 21 18:35:25 2020 +0200
```

```
publik-base-theme submodule update
```

#25 - 22 août 2020 09:06 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à En cours

Fail, cette valeur complexe ne passe pas jenkins, je revert partout.

#26 - 24 août 2020 09:14 - Thomas Jund

En cause:

```
$back-top-layout-position: [static (right)] !default;
```

Sûrement les crochets. Syntaxe Sass tout à fait valide :(.

#27 - 28 août 2020 15:10 - Thomas Jund

- Fichier 0001-templates-add-back-top-component-45145.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

J'ai viré les crochets, la compilation sass fonctionne toujours.

#28 - 25 septembre 2020 11:23 - Frédéric Péters

Tu peux rebaser le patch ?

#29 - 25 septembre 2020 11:25 - Frédéric Péters

Et après directement ça faile :

```
Error: no mixin named sr-only
```

```
Backtrace:
  static/includes/_back-top.scss:19
    on line 19 of static/includes/_back-top.scss
>> @include sr-only();
    -----^
```

```
Makefile:32 : la recette pour la cible « static/alpes-maritimes/style.css » a échouée
make: *** [static/alpes-maritimes/style.css] Erreur 1
```

#30 - 25 septembre 2020 11:41 - Thomas Jund

- Fichier *0001-templates-add-back-top-component-45145.patch* ajouté

Patch rebasé

Et après directement ça faile :

En local `make css` fait le job sans broncher, je ne comprends pas :(.

#31 - 25 septembre 2020 11:44 - Frédéric Péters

Ce n'est pas la même version de sass sur jenkins. C'est déjà ce qui avait fait le fail le coup d'avant. <https://packages.debian.org/stretch/sassc>

#32 - 29 septembre 2020 16:26 - Frédéric Péters

- Statut *changé de Solution proposée à En cours*

- Patch *proposed* *changé de Oui à Non*

(ou simplement attendre un jour)

#33 - 30 septembre 2020 09:58 - Thomas Jund

Code poussé dans une branch wip. Jenkins ne bronche pas.

#34 - 30 septembre 2020 09:59 - Frédéric Péters

Code poussé dans une branch wip. Jenkins ne bronche pas.

Oui parce que le build se fait uniquement lors du packaging.

#35 - 30 septembre 2020 10:09 - Frédéric Péters

- Statut *changé de En cours à Solution validée*

Je viens de taper dans la branche un commit qui modifie le Jenkinsfile pour constuire les css avant, et ça passe.

(et je viens de comprendre que le répertoire sur lequel j'ai lancé mon dernier test était sur fixé sur une vieille branche).

Go, donc. (mais sans mon commit de test, bien sûr).

#36 - 30 septembre 2020 10:19 - Thomas Jund

- Statut *changé de Solution validée à Résolu (à déployer)*

#37 - 30 septembre 2020 10:19 - Thomas Jund

```
commit 20f1175f875a4dc06afca0a4fddb54bd086ef904 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Thu Jun 25 18:41:18 2020 +0200
```

templates: add back-top component (#45145)

#38 - 30 septembre 2020 10:31 - Thomas Jund

Update publik-base-theme submodules
Rouen

commit 1156ea06c10c5befdfe81599eaad7f95e202804a (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Wed Sep 30 10:23:22 2020 +0200

update publik-base-theme submodule

Imio

commit 9a3e1610c9eab6b3a068e7a0d185c1b4a6dedc06 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Wed Sep 30 10:27:05 2020 +0200

update publik-base-theme submodule

Atreal

commit 2f28820c6c2068504c4c265bdd4be71c6a469bfa (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Thomas JUND <tjund@entrouvert.com>
Date: Wed Sep 30 10:30:36 2020 +0200

update publik-base-theme submodule

#39 - 30 septembre 2020 11:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-add-back-top-component-45145.patch	6,93 ko	15 juillet 2020	Thomas Jund
0001-add-back-top-component-45145.patch	6,93 ko	17 juillet 2020	Thomas Jund
0002-back-top-component-scss-documentation-45145.patch	2,8 ko	10 août 2020	Thomas Jund
0001-add-back-top-component-45145.patch	7,68 ko	10 août 2020	Thomas Jund
0001-back-top-component-scss-documentation-45145.patch	2,8 ko	14 août 2020	Thomas Jund
0002-back-top-component-scss-documentation-45145.patch	2,03 ko	17 août 2020	Thomas Jund
0001-add-back-top-component-45145.patch	7,83 ko	17 août 2020	Thomas Jund
0001-templates-add-back-top-component-45145.patch	9,56 ko	28 août 2020	Thomas Jund
0001-templates-add-back-top-component-45145.patch	9,56 ko	25 septembre 2020	Thomas Jund