

Combo - Bug #45329

conserver l'état d'une couche leaflet lors de l'appel à load_geojson_layers

21 juillet 2020 16:48 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	21 juillet 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Lorsque load_geojson_layers est appelé pour recharger les couches, le côté (dés)activé est perdu.			

Révisions associées

Révision 7d6600b2 - 21 juillet 2020 16:48 - Frédéric Péters

maps: keep state of enabled/disabled leaflet layers during reload (#45329)

Historique

#1 - 21 juillet 2020 16:49 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-maps-keep-state-of-enabled-disabled-leaflet-layers-d.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 21 juillet 2020 17:02 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#4 - 21 juillet 2020 18:23 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 7d6600b276d3c1e2f33a70f1b2a87897427e3e40
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Jul 21 16:47:24 2020 +0200
```

```
maps: keep state of enabled/disabled leaflet layers during reload (#45329)
```

#5 - 22 juillet 2020 10:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-maps-keep-state-of-enabled-disabled-leaflet-layers-d.patch	2,32 ko	21 juillet 2020	Frédéric Péters
---	---------	-----------------	-----------------