

Mandaye - Development #4666

Mieux gérer les fichiers de configuration

10 avril 2014 09:51 - Jérôme Schneider

Statut:	Fermé	Début:	10 avril 2014
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Jérôme Schneider	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	0.8	Planning:	
Patch proposed:			
Description			
L'idée serait de supprimer la variable hosts de la configuration générique pour avoir un fichier de conf par vhost un peu comme apache ou nginx.			
voici un premier brouillon d'exemple de fichiers de configuration qui irait dans /etc/mandaye/sites-enable :			
<pre>{ 'port': 80, 'server_name': ['toto.example.fr', 'toto.example.com'], 'location': r'/', 'target': 'https://www.linuxfr.org', 'sp_conf': 'linuxfr', 'auth_type': 'saml2', 'saml2_idp_metadata': 'https://sso.entrouvert.org/idp/saml2/metadata', 'saml2_signature_public_key': '/etc/mandaye/certs/saml2.crt', 'saml2_signature_private_key': '/etc/mandaye/certs/saml2.key' }</pre>			

Révisions associées

Révision de6e5967 - 21 mai 2014 13:15 - Jérôme Schneider

initial import for branch 0.8

This is a complete rewrite of the configuration system

Fixes #4666

Historique

#1 - 10 avril 2014 09:52 - Jérôme Schneider

- Description mis à jour

#2 - 10 avril 2014 09:54 - Jérôme Schneider

- Description mis à jour

#3 - 22 avril 2014 18:48 - Jérôme Schneider

- Description mis à jour

#4 - 22 avril 2014 18:50 - Jérôme Schneider

- Priorité changé de Normal à Haut

#5 - 21 mai 2014 13:17 - Jérôme Schneider

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:de6e5967b55c7698b4335a9721d9f19b66928e4f.

#6 - 30 mai 2014 16:26 - Jérôme Schneider

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé
- Assigné à mis à Jérôme Schneider