

Authentic 2 - Development #47084

donner accès aux entêtes HTTP dans les conditions d'affichage des fronts d'authentification

28 septembre 2020 12:28 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	28 septembre 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour permettre un entête 'X-Entrouvert'			
Demandes liées:			
Lié à Publik - Development #46533: connexion automatique des agents sur un ID...		Fermé	10 septembre 2020

Révisions associées

Révision b6f471b9 - 29 septembre 2020 21:14 - Benjamin Dauvergne

misc: expose HTTP headers in authenticators conditions (#47084)

Historique

#1 - 28 septembre 2020 12:29 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #46533: connexion automatique des agents sur un IDP externe ajouté

#2 - 28 septembre 2020 12:59 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#3 - 28 septembre 2020 12:59 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-misc-expose-HTTP-headers-in-authenticators-condition.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 28 septembre 2020 14:18 - Thomas Noël

Pourquoi passer par un HTTPHeaders et ne pas juste utiliser directement request.headers ?

Plus généralement, on pourrait carrément envoyer request dans le contexte, ça permettra « 'x-foo' in request.headers » ou « request.headers.get('x-foo') == 'toto' » et plein d'autres choses.

Mais peut-être veux-tu fortement "brider" le truc ?

#5 - 28 septembre 2020 16:14 - Benjamin Dauvergne

Thomas Noël a écrit :

Pourquoi passer par un HTTPHeaders et ne pas juste utiliser directement request.headers ?

Déjà parce que request.headers n'existe pas en Django 1.11 (mais tu m'apprends que ça existe en Django 2.2 j'ai pas perdu ma journée), ça obligerait à faire HTTP_X_ENTROUVERT in request.META.

Plus généralement, on pourrait carrément envoyer request dans le contexte, ça permettra « 'x-foo' in request.headers » ou « request.headers.get('x-foo') == 'toto' » et plein d'autres choses.

Depuis le début je suis parti pour ne pas reproduire le fonctionnement libéral des templates Django, j'expose le minimum en essayant de limiter au maximum les expressions possibles.

Mais peut-être veux-tu fortement "brider" le truc ?

Voilà, c'est le fond de ma pensée, même si ce n'est pas la raison principale dans ce cas précis.

#6 - 28 septembre 2020 16:20 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Benjamin Dauvergne a écrit :

Mais peut-être veux-tu fortement "brider" le truc ?

Voilà, c'est le fond de ma pensée, même si ce n'est pas la raison principale dans ce cas précis.

Et tout ça me va.

#7 - 29 septembre 2020 12:59 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-misc-expose-HTTP-headers-in-authenticators-condition.patch ajouté

#8 - 29 septembre 2020 21:14 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit b6f471b9fa82727408cdd6f77438b3da8e26a74b
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Mon Sep 28 12:31:47 2020 +0200
```

```
misc: expose HTTP headers in authenticators conditions (#47084)
```

#9 - 03 octobre 2020 11:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-misc-expose-HTTP-headers-in-authenticators-condition.patch	8,48 ko 28 septembre 2020	Benjamin Dauvergne
0001-misc-expose-HTTP-headers-in-authenticators-condition.patch	9,09 ko 29 septembre 2020	Benjamin Dauvergne