

w.c.s. - Development #47218

Paramétrages supplémentaires pour les sources de données JSON

01 octobre 2020 10:28 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	01 octobre 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Lauréline Guérin	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
<ul style="list-style-type: none">• nom de l'attribut contenant la liste des résultats ("data")• nom de l'attribut contenant l'identifiant d'un résultat ("id")• nom de l'attribut contenant le libellé d'un résultat ("text")			
Dans l'idée qu'ainsi w.c.s. pourra exploiter les résultats produits par djangorestframework et publiés par Authentic, par exemple sur la recherche des usages.			

Révisions associées

Révision 0cb5ec3c - 23 octobre 2020 10:51 - Lauréline Guérin

datasources: json datasource attributes (#47218)

Historique

#1 - 08 octobre 2020 16:09 - Lauréline Guérin

- Assigné à mis à Lauréline Guérin

#2 - 08 octobre 2020 16:21 - Benjamin Dauvergne

Si ça vous dit je peux aussi ouvrir un ticket pour un flag publik dans la query-string pour convertir le bordel des {results/result/errors} en {'err':..., 'data':...}. Parce que la vue de listing des utilisateurs (/api/users sur a2) ne balance même pas de code erreur (ni result, ni err).

#3 - 09 octobre 2020 15:36 - Lauréline Guérin

- Fichier 0001-datasources-json-datasource-attributes-47218.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 09 octobre 2020 16:50 - Thomas Noël

Pour le text, quid d'utiliser « label_template_property » comme pour le geojson ?

(A noter que ça "tape" un peu de calculer des templates, en l'absence de label_template_property ça serait mieux de faire juste « item['text'] = item.get('text') or item['id'] » -- je dis ça en regardant le code existant pour geojson)

#5 - 16 octobre 2020 15:43 - Frédéric Péters

Pour moi ça va ainsi, et laisser à plus tard la possibilité de gabarit et les questions sur les performances qui iront avec.

#6 - 16 octobre 2020 17:59 - Thomas Noël

Ok avec ça.

Relecture ainsi, et je vois sur id_attribute que la condition d'affichage est « 'data-dynamic-display-value-in': 'json|geojson' » mais je pense que ça doit être uniquement pour 'json'. Non ?

Pour le reste ça me paraît tout bien.

#7 - 16 octobre 2020 18:26 - Lauréline Guérin

- Fichier 0001-datasources-json-datasource-attributes-47218.patch ajouté

exact :)

#8 - 16 octobre 2020 18:53 - Thomas Noël

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ca me semble tout bien.

On se garde ça pour la prochaine release ?

#9 - 23 octobre 2020 11:31 - Lauréline Guérin

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 0cb5ec3cbcf7a003967828993f7f5d65e35c5e91
Author: Lauréline Guérin <zebuline@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 9 15:35:00 2020 +0200
```

```
datasources: json datasource attributes (#47218)
```

#10 - 28 octobre 2020 11:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

0001-datasources-json-datasource-attributes-47218.patch	13,9 ko	09 octobre 2020	Lauréline Guérin
0001-datasources-json-datasource-attributes-47218.patch	13,9 ko	16 octobre 2020	Lauréline Guérin