

Hobo - Development #47708

désactiver le logging sentry dans runscript

15 octobre 2020 08:56 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	15 octobre 2020
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Je viens de passer sur une vingtaine de traces venant de là, plutôt qu'avoir les essais/erreurs arriver dans sentry, désactiver ce logging. (éventuellement uniquement s'il y a une tty, pour que ça reste opérant sur du runscript pérenne tapé dans un cron).			
Demandes liées:			
Dupliqué par Hobo - Support #42197: désactiver sentry pour les commandes shel...		Fermé	28 avril 2020

Révisions associées

Révision 59d13b73 - 27 novembre 2020 14:52 - Benjamin Dauvergne

misc: disable logging in runscript and shell when in command shell (#47708)

Command shell context is guessed by the presence of the TERM environment variable (should not happen when launched by crond, initd or systemd).

Historique

#1 - 15 octobre 2020 10:29 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#2 - 15 octobre 2020 10:39 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-misc-disable-sentry-in-runscript-on-a-tty-47708.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Testé sur combo.node1.test.saas.entrouvert.org, ça marche.

#3 - 15 octobre 2020 10:59 - Benjamin Dauvergne

Mais un simple | less rendra ça ineffectif.

#4 - 15 octobre 2020 17:24 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-misc-disable-logging-in-runscript-and-shell-when-in-.patch ajouté

Il me semble que détecter un contexte shell/terminal via TERM est plus sûr que via fd.isatty(), proposition qui intègre ça à shell et runscript et qui désactive aussi syslog, journald et les mails aux administrateurs.

#5 - 27 novembre 2020 14:07 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

#6 - 27 novembre 2020 14:52 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 59d13b7300341f6e30c76f439079db065e76578a
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Thu Oct 15 10:30:20 2020 +0200
```

```
misc: disable logging in runscript and shell when in command shell (#47708)
```

Command shell context is guessed by the presence of the TERM environment variable (should not happen when launched by crond, initd or systemd).

#7 - 01 décembre 2020 19:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#8 - 14 avril 2022 15:14 - Frédéric Péters

- Dupliqué par Support #42197: désactiver sentry pour les commandes shell/runscript (?) ajouté

Fichiers

0001-misc-disable-sentry-in-runscript-on-a-tty-47708.patch	1,24 ko	15 octobre 2020	Benjamin Dauvergne
0001-misc-disable-logging-in-runscript-and-shell-when-in-.patch	3,11 ko	15 octobre 2020	Benjamin Dauvergne