

w.c.s. - Bug #4794

Marquer le répertoire d'un vhost

05 mai 2014 18:41 - Frédéric Péters

Statut:	Solution proposée	Début:	05 mai 2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:			
Description			
<p>Il arrive qu'on copie simplement un répertoire sous /var/lib/wcs/ vers un .old, -date, ou autre, mais la partie cron de wcs va passer sur tous les répertoires dans /var/lib/wcs/, va entrer dans la copie, et pouvoir faire un tas de trucs stupides (envoyer des mails aux gens leur disant que leur compte est inutilisé, modifier la structure d'une table SQL pour correspondre à un formdef, etc.).</p> <p>L'idée serait d'inscrire (dans un fichier nommé "dirname", par exemple) le nom du répertoire, comme ça, le cron peut voir qu'il ne correspond pas, et passer son chemin.</p>			

Historique

#1 - 05 mai 2014 19:34 - Benjamin Dauvergne

Autres solutions possibles:

- arrêter de renommer les vhosts, et faire des tarball à la place
- utiliser un fichier NO_CRON dans le vhost renommé

#2 - 05 mai 2014 20:14 - Thomas Noël

Il faut une solution qui oblige à faire une action pour **activer** un répertoire. Sans cette obligation, si on continue d'activer "par défaut", le moindre oubli peut avoir des conséquences catastrophiques (typiquement, le DROP d'une colonne), et ça peut même arriver pendant qu'on fait un tar ou une copie...

On peut imaginer une option : "appdir_list = /var/lib/wcs/appdirs.list" qui fasse que wcs ne prenne en compte que les appdir de la liste indiquée. Si l'option n'est pas précisée, c'est /var/lib/wcs/appdirs.list par défaut ; on retrouve le comportement laxiste actuel avec "appdir_list = none".

Note : si l'option "auto_create_appdir = true", alors wcs se charge de rajouter le site créé à la liste (s'il en a le droit).

Note 2 (pour un autre ticket sans doute) : il faudrait sans doute aussi prévoir d'empêcher deux sites de taper dans la même base... Là aussi une erreur de config arrivera un jour aux conséquences potentiellement catastrophiques.

#3 - 05 mai 2014 20:21 - Thomas Noël

Frédéric Péters a écrit :

L'idée serait d'inscrire (dans un fichier nommé "dirname", par exemple) le nom du répertoire, comme ça, le cron peut voir qu'il ne correspond pas, et passer son chemin.

J'avais pas vu cette idée ; oui, c'est pas mal du tout. Avec une option dans wcs.cfg qui impose la présence des dirname, ou pas (et qui, par défaut, l'impose, parce que ça me fait peur sans, maintenant).

#4 - 10 mars 2024 16:58 - Robot Gitea

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Frédéric Péters

Frédéric Péters (fpeters) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/1244>
- Titre : WIP: misc: skip tenants with unallowed hostname (#4794)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/1244/files>

#5 - 10 mars 2024 17:58 - Robot Gitea

- Statut changé de En cours à Solution proposée