

## Authentic 2 - Development #49131

### Permettre à un utilisateur d'utiliser son nom d'utilisateur ou son email pour déclencher la procédure de récupération de son mot de passe

04 décembre 2020 13:58 - Benjamin Renard

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	04 décembre 2020
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		

**Description**

C'est une demande d'un de nos clients dont les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser leur nom d'utilisateur comme identifiant pour se connecter. Du coup, il se trompe systématiquement sur ce formulaire, malgré l'ajout d'un message personnalisé sous le champ...

Je pense avoir fais le tour des adaptations nécessaires et j'ai également repris les tests unitaires en conséquence.

#### Révisions associées

##### Révision fd248ebb - 18 décembre 2020 07:45 - Benjamin Renard

Allow users to provide their email or username for password reset process (#49131)

##### Révision 1f2ea155 - 18 décembre 2020 07:45 - Benjamin Renard

Add A2\_RESET\_PASSWORD\_ID\_LABEL parameter (#49131)

##### Révision 9eb52640 - 18 décembre 2020 07:45 - Benjamin Dauvergne

restore password reset only for active users (#49131)

Bug introduced in commit from #48264

##### Révision f904f03a - 18 décembre 2020 14:50 - Benjamin Dauvergne

do not store username in password reset tokens (#49131)

#### Historique

##### #1 - 04 décembre 2020 15:15 - Benjamin Dauvergne

Il faut au minimum que le label (voir la fonctionnalité) restent comme actuellement, sur nos plateformes seul le mail est utilisé comme identifiant, il ne faut pas qu'on amène un changement perturbant à ce niveau.

1. Il faut un flag A2\_USER\_CAN\_RESET\_PASSWORD\_WITH\_USERNAME qui active tout ça (ou alors juste le changement de label, voir simplement rendre le label paramétrable comme le champ username du formulaire de login avec A2\_USERNAME\_LABEL)
2. Tu ne peux pas changer la signature du hook ni des événements dans le journal, mais tu peux ajouter un nouvel argument username et laisser email=None dans ce cas, en gros ne rien changer pour l'existant mais ajouter quand la fonctionnalité est activé.
3. Il ne faut pas changer le nom du champ non plus, ça n'apporte pas grand chose et ça évitera toutes les modifications dans les tests.

(C'est vraiment important de décrire ce que tu veux faire avant, j'aurai pu te dire tout ça)

##### #2 - 04 décembre 2020 15:15 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Benjamin Renard

##### #3 - 04 décembre 2020 19:17 - Benjamin Renard

- Fichier 0001-Allow-users-to-provide-their-email-or-username-for-p.patch ajouté

Benjamin Dauvergne a écrit :

Il faut au minimum que le label (voir la fonctionnalité) restent comme actuellement, sur nos plateformes seul le mail est utilisé comme identifiant, il ne faut pas qu'on amène un changement perturbant à ce niveau.

1. Il faut un flag A2\_USER\_CAN\_RESET\_PASSWORD\_WITH\_USERNAME qui active tout ça (ou alors juste le changement de label, voir

simplement rendre le label paramétrable comme le champ username du formulaire de login avec A2\_USERNAME\_LABEL)

J'ai donc ajouté un paramètre A2\_RESET\_PASSWORD\_ID\_LABEL, ça me semble effectivement le plus simple.

2. Tu ne peux pas changer la signature du hook ni des événements dans le journal, mais tu peux ajouter un nouvel argument username et laisser email=None dans ce cas, en gros ne rien changer pour l'existant mais ajouter quand la fonctionnalité est activée.

Ok, je vois. Dans le hook, on passe le mail + la liste des utilisateurs matchant, donc je pense pas que je peux ajouter le username (sans individualiser le hook pour chaque utilisateur). Pour le journal, c'est l'info qui a servi à déclencher la procédure qui est logguée (le mail ou le login), donc là aussi je laisse qu'une info et je garde le nom email.

3. Il ne faut pas changer le nom du champ non plus, ça n'apporte pas grand chose et ça évitera toutes les modifications dans les tests.

Ok, effectivement, ça simplifie grandement les changements.

(C'est vraiment important de décrire ce que tu veux faire avant, j'aurai pu te dire tout ça)

C'est ce que je voulais faire à la base, mais je voulais pas te faire perdre du temps et venir t'en parler sans avoir étudié le sujet un minimum. Au final, je me suis un peu laissé prendre par l'envie de voir truc fonctionner et du coup je suis aller au bout des choses. C'était une erreur ;)

Voilà un nouveau patch, beaucoup plus simple du coup !

#### #4 - 11 décembre 2020 17:04 - Benjamin Renard

Benjamin Renard a écrit :

Voilà un nouveau patch, beaucoup plus simple du coup !

As-tu pu jeter un œil à ce nouveau patch ? Mon client a testé la fonctionnalité sur son environnement de preprod et il me demande à quel horizon on peut espérer voir ça intégrer upstream ? Une idée sur la question ? :)

#### #5 - 14 décembre 2020 16:05 - Benjamin Dauvergne

1. il ne faut modifier aucun message, ni dans les logs ni dans le journal, la fonctionnalité sera invisible sauf si on configure A2\_PASSWORD\_ID\_LABEL (ça devrait rendre inutile le point 1)
2. il faut retirer les traductions, elles sont faites au moment des releases

#### #6 - 17 décembre 2020 11:38 - Benjamin Renard

- Fichier 0002-Add-A2\_RESET\_PASSWORD\_ID\_LABEL-parameter.patch ajouté
- Fichier 0001-Allow-users-to-provide-their-email-or-username-for-p.patch ajouté

Benjamin Dauvergne a écrit :

1. il ne faut modifier aucun message, ni dans les logs ni dans le journal, la fonctionnalité sera invisible sauf si on configure A2\_PASSWORD\_ID\_LABEL (ça devrait rendre inutile le point 1)

Je ne comprends pas vraiment quelle est la finalité que tu recherches, car si j'ai ajusté ces libellés c'est pour coller à la réalité fonctionnelle de l'outil : techniquement, même sans ajuster le libellé du champ, l'utilisateur pourra renseigner son nom d'utilisateur pour lancer la procédure et par conséquence, dans ce cas, les libellés qui suivent ne seront pas forcément adaptés. Quand bien même, les patches ci-joints devraient correspondre à ce que tu m'as demandé.

2. il faut retirer les traductions, elles sont faites au moment des releases

OK, normalement, il n'y en aura de toutes manières plus aucune.

#### #7 - 17 décembre 2020 11:58 - Benjamin Dauvergne

Benjamin Renard a écrit :

Je ne comprends pas vraiment quelle est la finalité que tu recherches, car si j'ai ajusté ces libellés c'est pour coller à la réalité fonctionnelle de l'outil : techniquement, même sans ajuster le libellé du champ, l'utilisateur pourra renseigner son nom d'utilisateur pour lancer la procédure et par conséquence, dans ce cas, les libellés qui suivent ne seront pas forcément adaptés. Quand bien même, les patches ci-joints devraient correspondre à ce que tu m'as demandé.

Modifier le label par défaut va nous obliger à définir le setting A2\_PASSWORD\_ID\_LABEL sur toutes nos productions pour ne pas avoir de

changement visible. Que la fonctionnalité existe ne me dérange pas tant qu'elle est invisible pour nous (déjà à cause du label et ensuite parce que les utilisateurs dans nos usages n'ont pas de username) sinon ça va perturber nos clients. Ça vaut aussi pour les logs (en plus ça n'apporte pas grand chose de préciser email or username dans le log, on le voit bien).

--

Tu as changé des choses au niveau des Token qui n'était pas dans le patch précédent, quelle est la raison ?

#### #8 - 17 décembre 2020 12:33 - Benjamin Renard

Benjamin Dauvergne a écrit :

Tu as changé des choses au niveau des Token qui n'était pas dans le patch précédent, quelle est la raison ?

Au niveau du token, j'ai simplement ajouté un champ *username* dans le contenu pour y stocker le nom d'utilisateur et j'ai fait en sorte que ces informations ne soient plus issues de ce qu'a saisi l'utilisateur dans le formulaire, mais qu'elles soient issues de ce qu'on connaît de lui dans la DB. Cela va le sens de ce que tu m'as proposé dans ton point 2 et ça permet :

- de faire en sorte que le champ mail du token soit toujours un mail
- de faire en sorte que la fonctionnalité derrière ce token soit aussi bien fonctionnelle lorsque l'utilisateur saisi son mail ou son username, quand bien même il passerait de l'un à l'autre entre ces différentes tentatives

#### #9 - 17 décembre 2020 13:26 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *En cours* à *Solution validée*

Benjamin Renard a écrit :

- de faire en sorte que le champ mail du token soit toujours un mail
- de faire en sorte que la fonctionnalité derrière ce token soit aussi bien fonctionnelle lorsque l'utilisateur saisi son mail ou son username, quand bien même il passerait de l'un à l'autre entre ces différentes tentatives

Ok, je vais intégrer ça.

#### #10 - 18 décembre 2020 11:01 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu* (à déployer)

```
commit 9eb5264024a0ded1db09c4e45676bbabff708ef6
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Dec 18 07:39:53 2020 +0100
```

```
restore password reset only for active users (#49131)
```

```
Bug introduced in commit from #48264
```

```
commit 1f2ea15580d3b4918cdfc3146d0a6f1c29ef4232
Author: Benjamin Renard <brenard@easter-eggs.com>
Date: Thu Dec 17 11:32:06 2020 +0100
```

```
Add A2_RESET_PASSWORD_ID_LABEL parameter (#49131)
```

```
commit fd248ebb89d6d8c83362612e2ecd912242fdfb29
Author: Benjamin Renard <brenard@easter-eggs.com>
Date: Thu Dec 17 11:31:43 2020 +0100
```

```
Allow users to provide their email or username for password reset process (#49131)
```

#### #11 - 18 décembre 2020 13:48 - Frédéric Péters

Ça a pété jenkins (<https://jenkins.entrouvert.org/job/authentic/1719/>)

#### #12 - 18 décembre 2020 13:53 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *En cours*

- Assigné à changé de *Benjamin Renard* à *Benjamin Dauvergne*

#### #13 - 11 janvier 2021 15:45 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

## #14 - 11 janvier 2021 16:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

### Fichiers

---

0001-Allow-users-to-provide-their-email-or-username-for-p.patch	27,9 ko	04 décembre 2020	Benjamin Renard
0001-Allow-users-to-provide-their-email-or-username-for-p.patch	20,8 ko	04 décembre 2020	Benjamin Renard
0002-Add-A2_RESET_PASSWORD_ID_LABEL-parameter.patch	1,69 ko	17 décembre 2020	Benjamin Renard
0001-Allow-users-to-provide-their-email-or-username-for-p.patch	5,56 ko	17 décembre 2020	Benjamin Renard