

Mandaye - Development #5051

Proposer un mapping générique par défaut

25 juin 2014 12:10 - Jérôme Schneider

Statut:	Fermé	Début:	25 juin 2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Jérôme Schneider	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	1.0	Planning:	
Patch proposed:	Non		

Description

Afin de réduire le code par mapper il faudrait rajouter un mapper plus générique.

Pour ça il faudrait exploiter la méthode `get_default_mapping`. Il faudra également modifier le mapper pour se plier à ça comme par exemple :

```
{
  "/mandaye/associate$": {
    "response": [{
      "auth": "associate"
    }]
  },
  "/mandaye/slo$": {
    "response": [{
      "auth": "slo",
    }]
  },
  "/bar": {
    "aliases": ["/foo$"],
    "on_response": [
      {
        'filter': filters.toto,
        'content-types': ['application/x-javascript', 'text/html', 'text/css'],
      },
    ],
  },
},
}
```

Ca permettrait de pouvoir facilement surcharger une entrée dans un mapper spécifique.

Historique

#1 - 25 juin 2014 12:11 - Jérôme Schneider

- Description mis à jour

#2 - 12 septembre 2014 12:11 - Jérôme Schneider

- Version cible changé de 0.9 à 1.0

- Patch proposed mis à Non

#3 - 09 décembre 2014 17:41 - Jérôme Schneider

- Statut changé de Nouveau à Fermé

C'est déjà fait.