Authentic 2 - Development #51808

retrouver dans le journal qui a supprimé un utilisateur

09 mars 2021 08:13 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	**Début:**	09 mars 2021
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	Non

Description

Dans un ticket (#36735) je répondais qu'avec le journal des actions on pourrait voir qui a supprimé un compte mais il semble que ça ne soit pas le cas. (cf capture)

Révisions associées

Révision e77c98b5 - 28 mai 2021 12:12 - Benjamin Dauvergne

journal: permit custom prefetching (#51808)

Révision 5e29c792 - 28 mai 2021 12:12 - Benjamin Dauvergne

manager: search deleted users by email (#51808)

Révision a921332f - 28 mai 2021 12:12 - Benjamin Dauvergne

manager: show deleted users informations in journal (#51808)

Historique

#1 - 09 mars 2021 09:43 - Benjamin Dauvergne

Ben c'est Frédéric P. qui a supprimé son propre comptes, la règle c'est que la colonne utilisateur est toujours celui qui a fait l'action, mais je pense qu'on pourrait changer la traduction en "suppression de son compte".

#2 - 09 mars 2021 09:44 - Frédéric Péters

Non j'ai supprimé là un compte autre que le mien.

#3 - 09 mars 2021 09:50 - Benjamin Dauvergne

Correction:

Si c'est une suppression backoffice ça aurait du afficher suppression du compte "xyz", mais comme il est supprimé il n'est pas retrouvé :

```
    @classmethod
    def get_message(cls, event, context):
        (user,) = event.get_typed_references(User) <-- ici on ne retrouve pas l'utilisateur qui est supprimé
        if context and context == user:
            return _('deletion by administrator')
        elif user:
            return _('deletion of user "%s"') % user.get_full_name()
        return super().get_message(event, context) <-- et donc on tombe là je pense
```

Ce que j'avais prévu mais pas implémenté là c'est dans ce cas de faire un tour via DeletedUser pour récupérer ce qu'on peut sur l'utilisateur supprimé (ça vaut pour la colonne user aussi), mais il faudrait faire ça efficacement pour ne pas générer une requête par ligne de log.

#4 - 09 mars 2021 23:06 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

J'ai poussé une première implémentation, ça permet de chercher les utilisateurs supprimés par mail (je ne conserve rien d'autre comme donnée personelle, à voir si on veut conserver le nom) et ça donne un rendu minimal dans le journal :

```
                    <tr data-event-id="2938" data-event-cursor="1577926800.0 2938" data-event-type=
"manager.user.deletion">
```

```
                        <td class="journal-list--timestamp-column">Jan. 2, 2020, 2 a.m.</td>
                        <td class="journal-list--user-column" data-user-id="265">agent</td>
                        <td class="journal-list--session-column">abcd</td>
                        <td class="journal-list--message-column">deletion of user &quot;
deleted user (#264, user@example.com)&quot;</td>
                    </tr>
...
                    <tr data-event-id="2926" data-event-cursor="1577883600.0 2926" data-event-type=
"user.password.reset">
                        <td class="journal-list--timestamp-column">Jan. 1, 2020, 2 p.m.</td>
                        <td class="journal-list--user-column" data-user-id="14">
deleted user (#264, user@example.com)</td>
                        <td class="journal-list--session-column">-</td>
                        <td class="journal-list--message-column">password reset</td>
                    </tr>
```

Le rendu "deleted user (#264, user@example.com)" est discutable.

```
+    def __str__(self):
+        data = ['#%d' % self.old_user_id]
+        if self.old_email:
+            data.append(self.old_email)
+        return _('deleted user (%s)') % ', '.join(data)
```

#5 - 15 mars 2021 14:49 - Paul Marillonnet

Ok mais dans quel cas, à l'appel de la méthode search_by_email (nouvellement surchargée dans 0002), les événements ressortis par l'objet Q dans

```
+        user_ct = ContentType.objects.get_for_model(User)
+        yield Q(reference_ids__contains=[n_2_pairing(user_ct.id, pk) for pk in pks])
```

ne vont pas faire déjà partie de ceux que l'objet Q généré deux lignes plus haut

```
+        pks = list(DeletedUser.objects.filter(old_email=email).values_list('old_user_id', flat=True))
+        yield Q(user_id__in=pks)
```

?

#6 - 21 mai 2021 11:07 - Benjamin Dauvergne

Paul Marillonnet a écrit :

> Ok mais dans quel cas, à l'appel de la méthode search_by_email (nouvellement surchargée dans 0002), les événements ressortis par l'objet Q dans
> [...]
> ne vont pas faire déjà partie de ceux que l'objet Q généré deux lignes plus haut
> [...]
> ?

Ça n'a pas d'importance ce n'est pas une jointure mais un WHERE, si une ligne match à la fois dans user_id et reference_ids elle ne sera retournée quand même qu'une fois.

#7 - 21 mai 2021 11:07 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#8 - 21 mai 2021 11:07 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0002-manager-search-deleted-users-by-email-51808.patch ajouté

- Fichier 0003-manager-show-deleted-users-informations-in-journal-5.patch ajouté

- Fichier 0001-journal-permit-custom-prefetching-51808.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

#9 - 21 mai 2021 11:07 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à Benjamin Dauvergne supprimé

Rebasé.

#10 - 21 mai 2021 11:09 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#11 - 21 mai 2021 11:49 - Paul Marillonnet

Quelque chose pas conforme pour black ou isort.

```
ERROR:   code-style: commands failed
```

#12 - 21 mai 2021 12:01 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0002-manager-search-deleted-users-by-email-51808.patch ajouté

- Fichier 0003-manager-show-deleted-users-informations-in-journal-5.patch ajouté

- Fichier 0001-journal-permit-custom-prefetching-51808.patch ajouté

reformaté.

#13 - 21 mai 2021 14:18 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Ok.

#14 - 28 mai 2021 12:12 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit a921332fb2e11ec290f05dd8ff11c81513a8f162
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date:   Tue Mar 9 23:03:00 2021 +0100

    manager: show deleted users informations in journal (#51808)

commit 5e29c79224bf5aea89e4415b0c626bf6c6a03a4c
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date:   Tue Mar 9 23:02:23 2021 +0100

    manager: search deleted users by email (#51808)

commit e77c98b57b621a18c28aef7a8fcb922df320243d
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date:   Tue Mar 9 22:25:10 2021 +0100

    journal: permit custom prefetching (#51808)
```

#15 - 03 juin 2021 23:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

Fichiers

Screenshot_2021-03-09 Authentic - Journal des évènements.png	10 ko	09 mars 2021	Frédéric Péters
0002-manager-search-deleted-users-by-email-51808.patch	2,86 ko	21 mai 2021	Benjamin Dauvergne
0003-manager-show-deleted-users-informations-in-journal-5.patch	15,4 ko	21 mai 2021	Benjamin Dauvergne
0001-journal-permit-custom-prefetching-51808.patch	5,71 ko	21 mai 2021	Benjamin Dauvergne
0002-manager-search-deleted-users-by-email-51808.patch	2,95 ko	21 mai 2021	Benjamin Dauvergne
0003-manager-show-deleted-users-informations-in-journal-5.patch	15,8 ko	21 mai 2021	Benjamin Dauvergne
0001-journal-permit-custom-prefetching-51808.patch	5,74 ko	21 mai 2021	Benjamin Dauvergne