

w.c.s. - Development #52264

uwsgi: utiliser spooler-max-tasks

19 mars 2021 23:51 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	19 mars 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description et limiter à 20 requests par spooler			

Révisions associées

Révision a87fa8ad - 19 mars 2021 23:51 - Thomas Noël

uwsgi: recycling spooler after 20 tasks (#52264)

Historique

#1 - 19 mars 2021 23:52 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

```
commit a87fa8ade962799e666e5f625708301c67f142a3
Author: Thomas NOËL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Fri Mar 19 18:59:21 2021 +0100
```

```
uwsgi: recycling spooler after 20 tasks (#52264)
```

```
diff --git a/debian/uwsgi.ini b/debian/uwsgi.ini
index 193f41fc..91aa3dac 100644
--- a/debian/uwsgi.ini
+++ b/debian/uwsgi.ini
@@ -14,6 +14,7 @@ vacuum = true
```

```
spooler-processes = 3
spooler-python-import = wcs.qommon.spooler
+spooler-max-tasks = 20
# spooler directory is set using the command line in systemd unit file / init.d startup file.
```

```
master = true
```

#2 - 25 mars 2021 01:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée