

Authentic 2 - Bug #5231

Add a field to A2Client to bypass authorization

30 juillet 2014 11:36 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	30 juillet 2014
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	100%
Catégorie:	authentic2-idp-oauth2	Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposé:	Oui		
Description			
The field should be a charfield and contain a space separated list of scope which are automatically granted, it's the equivalent of the settings AUTOMATIC_GRANT.			

Révisions associées

Révision 047746e9 - 12 août 2014 14:48 - Serghei Mihai

automatically granted scopes defined also in client attribute besides of settings

Closes #5231

Révision 65f1db6c - 18 août 2014 09:36 - Serghei Mihai

handle the correctly authorized_scopes attribute format

Closes #5231

Historique

#1 - 30 juillet 2014 11:37 - Serghei Mihai

- Assigné à mis à Serghei Mihai

#2 - 30 juillet 2014 11:38 - Benjamin Dauvergne

Logic code is in authentic2_idp_oauth2.views.Authorize.

#3 - 01 août 2014 11:16 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-automatically-granted-scopes-defined-as-client-attrib.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

Field added and checked in Authorize view

#4 - 05 août 2014 10:51 - Benjamin Dauvergne

Ok mais il ne fallait pas virer AUTOMATIC_GRANT car il y a toujours des projets qui s'en servent.

#5 - 05 août 2014 10:53 - Benjamin Dauvergne

Il faudrait ajouter un if hasattr(client, 'a2client'): car on est pas sûr d'avoir affaire à un A2Client.

#6 - 05 août 2014 12:33 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-automatically-granted-scopes-defined-also-in-client-.patch ajouté

Prise en compte des paramètres du settings et du modèle

#7 - 05 août 2014 14:10 - Benjamin Dauvergne

Ok.

#8 - 12 août 2014 14:52 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Solution déployée

Poussé, taggé, publié.

```
commit 6893b249f9d06d152ca6f9ac3b7b54c0fe3bc884
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Tue Aug 12 14:48:35 2014 +0200
```

```
bump release to 1.0.14
```

```
commit f615f898c4e3c7c96956525f4c17c8ec8510ff3f
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Tue Aug 12 14:50:25 2014 +0200
```

```
remove template api.html
```

```
commit 047746e9d1db2f98d1570ad29d3e089f62b9aa41
Author: Serghei MIHAI <smihai@entrouvert.com>
Date: Fri Aug 1 11:13:17 2014 +0200
```

```
automatically granted scopes defined also in client attribute besides of settings
```

```
Closes #5231
```

```
commit 142caf82d5f65d606d6f4cdd71ccd3774e8c8e6c
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Wed Jul 16 14:16:19 2014 +0200
```

```
models: AttributeRelease.attribute_name must not be constrained at the model level
```

#9 - 14 août 2014 14:18 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-handle-the-case-when-authorized_scopes-have-null-val.patch* ajouté

Fix d'un bug zappé: vérifier si `authorized_scopes` est `None` ou vide

#10 - 14 août 2014 14:33 - Benjamin Dauvergne

Puisqu'on est sur cette route:

- le champ `authorized_scopes` ne devrait jamais être `null`, donc pas de `null=True`
- il faudrait valider le contenu d'`authorized scope` avec une regexp assez simple comme `^[a-z0-9-_*\s]*$`, il y un `RegexpField` je pense sinon utiliser le champs `validators` sur le modèle
- ne conserver que la valeur strippé vi la méthode `clean` du modèle
- son contenu devrait être mieux parsé, il faut `splitter`, `striper`, puis enlever les valeurs vides, avec un code dans le genre de:

```
scopes = filter(None, map(unicode.strip, scopes.strip().split(' ')))
```

#11 - 14 août 2014 20:00 - Serghei Mihai

Benjamin Dauvergne a écrit :

Puisqu'on est sur cette route:

- le champ `authorized_scopes` ne devrait jamais être `null`, donc pas de `null=True`
- il faudrait valider le contenu d'`authorized scope` avec une regexp assez simple comme `^[a-z0-9-_*\s]*$`, il y un `RegexpField` je pense sinon utiliser le champs `validators` sur le modèle
- ne conserver que la valeur strippé vi la méthode `clean` du modèle

J'utiliserais un `RegexValidator('^[a-z]+([\+][a-z]+)$')` afin de n'autoriser que du texte de type: `read`, `read write` ou `read+write`, comme spécifié dans la doc de `django-idp-oauth2`

#12 - 18 août 2014 09:39 - Serghei Mihai

- Fichier *0001-handle-the-correctly-authorized_scopes-attribute-for.patch* ajouté

Patch avec la validation par regex

#13 - 18 août 2014 09:43 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Solution déployée* à *En cours*

#14 - 19 août 2014 14:50 - Jérôme Schneider

Le dernier patch Serghei est assez urgent je trouve. Victor est tombé dessus pendant la formation d'Isabelle. Est ce qu'on pourrait pousser ce genre

de petit correctif directement avant relecture ?

#15 - 19 août 2014 14:57 - Benjamin Dauvergne

2s je relis.

#16 - 19 août 2014 14:58 - Benjamin Dauvergne

Ok pour moi. Push.

#17 - 19 août 2014 15:25 - Serghei Mihai

- Statut changé de *En cours* à *Résolu* (à déployer)

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit authentic2-idp-oauth2|commit:047746e9d1db2f98d1570ad29d3e089f62b9aa41.

#18 - 19 août 2014 15:25 - Serghei Mihai

Appliqué par commit authentic2-idp-oauth2|commit:65f1db6ccc648ea2e0d2452e6c7106883452e0aa.

#19 - 09 septembre 2014 11:04 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Fermé*

Fichiers

0001-automatically-granted-scopes-defined-as-client-attri.patch	10,7 ko	01 août 2014	Serghei Mihai
0001-automatically-granted-scopes-defined-also-in-client-.patch	10,8 ko	05 août 2014	Serghei Mihai
0001-handle-the-case-when-authorized_scopes-have-null-val.patch	951 octets	14 août 2014	Serghei Mihai
0001-handle-the-correctly-authorized_scopes-attribute-for.patch	2,45 ko	18 août 2014	Serghei Mihai