

Authentic 2 - Support #52642

Erreur 500 lors d'un reset de mot de passe avec un mail inconnu

01 avril 2021 18:17 - Benjamin Renard

Statut:	Fermé	Début:	01 avril 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Valentin Deniaud	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		

Description

Sur une instance d'Authentic (version 2.95-1~eob90+1), lorsque je tente un reset de mot de passe avec un email inconnu/invalidé, cela provoque une erreur 500 et l'exception suivante est logguée :

```
Apr 1 18:05:29 gavotte-pp authentic2[30550]: 176.159.32.89 - r:7F660620C8D0 INFO password reset r
equest for "brenard@easter-eggs.com", no user found
Apr 1 18:05:29 gavotte-pp authentic2[30550]: 176.159.32.89 - r:7F660620C8D0 ERROR Internal Server
Error: /accounts/password/reset/#012Traceback (most recent call last):#012  File "/usr/lib/python
3/dist-packages/django/core/handlers/exception.py", line 41, in inner#012      response = get_respon
se(request)#012  File "/usr/lib/python3/dist-packages/django/core/handlers/base.py", line 187, in
_get_response#012      response = self.process_exception_by_middleware(e, request)#012  File "/usr/l
ib/python3/dist-packages/django/core/handlers/base.py", line 185, in _get_response#012      response
= wrapped_callback(request, *callback_args, **callback_kwargs)#012  File "/usr/lib/python3.5/cont
extlib.py", line 30, in inner#012      return func(*args, **kwds)#012  File "/usr/lib/python3/dist-p
ackages/django/views/decorators/clickjacking.py", line 19, in wrapped_view#012      resp = view_func
(*args, **kwargs)#012  File "/usr/lib/python3/dist-packages/django/views/generic/base.py", line 68
, in view#012      return self.dispatch(request, *args, **kwargs)#012  File "/usr/lib/python3/dist-p
ackages/django/views/generic/base.py", line 88, in dispatch#012      return handler(request, *args,
**kwargs)#012  File "/usr/lib/python3/dist-packages/django/views/generic/edit.py", line 183, in po
st#012      return self.form_valid(form)#012  File "/usr/lib/python3/dist-packages/authentic2/views.
py", line 712, in form_valid#012      form.save()#012  File "/usr/lib/python3/dist-packages/authenti
c2/forms/passwords.py", line 65, in save#012      ctx = {'registration_url': utils.make_url('regis
tration_register', absolute=True)}#012  File "/usr/lib/python3/dist-packages/authentic2/utils/__init
__.py", line 346, in make_url#012      raise TypeError('make_url() absolute cannot be used without r
equest')#012TypeError: make_url() absolute cannot be used without request
```

J'ai pu reproduire sur deux instances avec cette version d'Authentic. Je précise que ce bug a dû être introduit relativement récemment, car sur une autre instance en 2.79-1~eob100+1, je ne reproduis pas le bug.

Historique

#1 - 02 avril 2021 07:24 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

- Assigné à mis à Valentin Deniaud

Un commit du 15 décembre a ajouté un dépendance sur la façon de déployer dans Publik :

```
commit 32de734b5afbe81811aaf38d353f629e8e0163ba
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date:   Tue Dec 15 10:54:42 2020 +0100

    csv_import: use absolute URL for password reset (#49479)

diff --git a/src/authentic2/utils/__init__.py b/src/authentic2/utils/__init__.py
index 22405a49..78b566ef 100644
--- a/src/authentic2/utils/__init__.py
+++ b/src/authentic2/utils/__init__.py
@@ -339,6 +339,8 @@ def make_url(to, args=(), kwargs={}, keep_params=False, params=None, append=None
    if absolute:
        if request:
            url = request.build_absolute_uri(url)
+       elif hasattr(settings, 'SITE_BASE_URL'): <-- ici
```

```

+
    url = urlparse.urljoin(settings.SITE_BASE_URL, url)
else:
    raise TypeError('make_url() absolute cannot be used without request')
# keep using unicode
@@ -812,7 +814,7 @@ def build_reset_password_url(user, request=None, next_url=None, set_random_passw
    next_url=next_url,
    sign_next_url=sign_next_url,
    request=request,
-
    absolute=bool(request))
+
    absolute=True)
return reset_url, token

```

ce qui a rendu possible l'utilisation de absolute=True dans le formulaire de reset :

```

commit 1ae7ac6df77266ecbc14cd32b4e3777c311b2201
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date:   Tue Mar 2 18:02:03 2021 +0100

```

```

misc: send password reset email even if no account (#47469)

@@ -58,8 +57,10 @@ class PasswordResetForm(forms.Form):
        user,
        set_random_password=set_random_password,
        next_url=self.cleaned_data.get('next_url'))
-
    if not active_users:
+
    if not users.exists():
        logger.info(u'password reset request for "%s", no user found', email)
+
    ctx = {'registration_url': utils.make_url('registration_register', absolute=True)}
+
    utils.send_templated_mail(email, ['authentic2/password_reset_no_account'], context=ctx)
    hooks.call_hooks('event', name='password-reset', email=email, users=active_users)

```

sauf qu'effectivement ça ne marche pas si on a pas SITE_BASE_URL qui est défini....

#2 - 06 avril 2021 13:00 - Benjamin Renard

Benjamin Dauvergne a écrit :

Un commit du 15 décembre a ajouté un dépendance sur la façon de déployer dans Publik :
[...]

ce qui a rendu possible l'utilisation de absolute=True dans le formulaire de reset :

[...]

sauf qu'effectivement ça ne marche pas si on a pas SITE_BASE_URL qui est défini....

OK, donc si je comprends bien, l'idéal ici serait de trouver un moyen de passer la requête courante lors de chaque appel de utils.make_url() lorsque absolute=True ou plus particulièrement ici et à défaut, ajouter un test pour s'assurer que SITE_BASE_URL est bien défini dans la conf lorsque la réinitialisation de mot de passe est activée ?

Remarque : À priori, il est pas bien compliqué de passer la requête au travers une FormView (

<https://stackoverflow.com/questions/51155248/passing-a-parameter-to-a-form-in-formview-django>) et donc on devrait pouvoir assez facilement le faire ici au moins.

#3 - 05 novembre 2021 13:15 - Frédéric Péters

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé*

(je ferme le ticket parce que "résolu (à déployer)" ne dit pas qu'il y a quelque chose à faire, ça peut être réouvert s'il y a quelque chose à faire)