

## w.c.s. - Bug #55405

### custom view supprimée (?), AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'filters'

05 juillet 2021 16:24 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	05 juillet 2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Lauréline Guérin	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

**Description**

Exception:

```
type = '<class 'AttributeError'>', value = ''NoneType' object has no attribute 'filters''
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/data_sources.py", line 626, in get_jsonp_url
 624         custom_view = CardDef.get_data_source_custom_view(self.type)
 625         had_template = False
> 626         for filter_key, filter_value in custom_view.filters.items():
 627             if not Template.is_template_string(filter_value):
 628                 continue
```

locals:

```
CardDef = <class 'wcs.carddef.CardDef'>
WorkflowStatusItem = <class 'wcs.workflows.WorkflowStatusItem'>
custom_view = None
had_template = False
parts = ['carddef', 'jeunes-rsa', 'listes-des-jeunes-suivis']
self = <NamedDataSource None id:None>
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/fields.py", line 1894, in perform_more_widget_changes
1892
1893     if display_mode == 'autocomplete' and data_source and data_source.can_jsonp():
> 1894         self.url = kwargs['url'] = data_source.get_jsonp_url()
1895         carddef = self.get_carddef()
1896         if (
```

locals:

```
data_source = <NamedDataSource None id:None>
display_mode = 'autocomplete'
edit = True
form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7f4faaee6908>
kwargs = {'required': True, 'render_br': False}
self = <ItemField 1 'Sélectionnez un jeune à rattacher'>
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/fields.py", line 648, in add_to_form
646         if hasattr(self, k):
647             kwargs[k] = getattr(self, k)
> 648         self.perform_more_widget_changes(form, kwargs)
649         if self.hint and self.hint.startswith('<'):
650             hint = htmltext(self.hint)
```

locals:

```
form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7f4faaee6908>
kwargs = {'required': True, 'render_br': False}
self = <ItemField 1 'Sélectionnez un jeune à rattacher'>
value = None
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/formdef.py", line 660, in add_fields_to_form
658         if not field.add_to_form:
659             continue
> 660         widget = field.add_to_form(form, value)
```

```

661         widget.is_hidden = not (visible)
662         widget.field = field

locals:
  displayed_fields = [<ItemField 1 'Sélectionnez un jeune à rattacher'>]
  field = <ItemField 1 'Sélectionnez un jeune à rattacher'>
  form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7f4faaee6908>
  form_data = None
  on_page = True
  page = <PageField 15 'Choisir un Jeune'>
  self = <FormDef "RSJ Demande de Rattachement d'un Jeune à sa structure" id:159>
  transient_formdata = None
  value = None
  visible = True

File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/formdef.py", line 611, in create_form
609         )
610         self.add_fields_to_form(
> 611             form, page=page, displayed_fields=displayed_fields, transient_formdata=transien
t_formdata
612         )
613         return form

locals:
  displayed_fields = [<ItemField 1 'Sélectionnez un jeune à rattacher'>]
  form = <wcs.qommon.form.Form object at 0x7f4faaee6908>
  page = <PageField 15 'Choisir un Jeune'>
  self = <FormDef "RSJ Demande de Rattachement d'un Jeune à sa structure" id:159>
  transient_formdata = None

File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/forms/root.py", line 779, in create_form
777
778     def create_form(self, *args, **kwargs):
> 779         form = self.formdef.create_form(*args, **kwargs)
780         form.attrs['data-live-url'] = self.formdef.get_url() + 'live'
781         return form

locals:
  args = (<PageField 15 'Choisir un Jeune'>, [<ItemField 1 'Sélectionnez un jeune à rattacher'>
])
  kwargs = {'transient_formdata': None}
  self = <wcs.backoffice.submission.FormFillPage object at 0x7f4faae20198>

File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/backoffice/submission.py", line 298, in create_form
296
297     def create_form(self, *args, **kwargs):
> 298         form = super().create_form(*args, **kwargs)
299         form.attrs['data-live-url'] = self.formdef.get_backoffice_submission_url() + 'live'
300         if self.has_channel_support:

```

## Révisions associées

Révision [f6c363e9](#) - 16 juillet 2021 10:19 - [Lauréline Guérin](#)

datasource: don't fail if custom view does not exist (#55405)

## Historique

#1 - 05 juillet 2021 17:39 - [Lauréline Guérin](#)

- Assigné à mis à [Lauréline Guérin](#)

#2 - 06 juillet 2021 09:18 - [Lauréline Guérin](#)

- Fichier `0001-datasource-don-t-fail-if-custom-view-does-not-exist.patch` ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

### #3 - 06 juillet 2021 09:29 - Frédéric Péters

J'ajouterais un `record_error()` (voire un `notify`), parce que sans l'exception il me semble que ça va être compliqué de trouver l'erreur quand ça arrive.

(d'un coup d'œil ça me semble un peu compliqué d'empêcher la suppression d'une vue personnalisée quand elle est ainsi utilisée, on affiche déjà un avertissement générique).

### #4 - 06 juillet 2021 12:17 - Lauréline Guérin

- Fichier `0001-datasource-don-t-fail-if-custom-view-does-not-exist-.patch` ajouté

J'ai mis `notify` et `record` à `True`, car comme il s'agit d'une datasource dynamique, il n'y a pas de paramétrage pour ces flags.

### #5 - 13 juillet 2021 09:20 - Frédéric Péters

À adapter un tout petit peu pour [#55414](#).

### #6 - 15 juillet 2021 14:58 - Lauréline Guérin

- Fichier `0001-datasource-don-t-fail-if-custom-view-does-not-exist-.patch` ajouté

### #7 - 15 juillet 2021 21:43 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

### #8 - 16 juillet 2021 10:56 - Lauréline Guérin

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu* (à déployer)

```
commit f6c363e959ecd25e61dcf1959a9341a190815789
Author: Lauréline Guérin <zebuline@entrouvert.com>
Date: Tue Jul 6 09:14:09 2021 +0200
```

```
datasource: don't fail if custom view does not exist (#55405)
```

### #9 - 18 juillet 2021 08:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

## Fichiers

<code>0001-datasource-don-t-fail-if-custom-view-does-not-exist-.patch</code>	3,53 ko	06 juillet 2021	Lauréline Guérin
<code>0001-datasource-don-t-fail-if-custom-view-does-not-exist-.patch</code>	5,57 ko	06 juillet 2021	Lauréline Guérin
<code>0001-datasource-don-t-fail-if-custom-view-does-not-exist-.patch</code>	5,38 ko	15 juillet 2021	Lauréline Guérin