

Authentic 2 - Development #56337

meilleure info en retour d'un sso oidc où l'usager a refusé le partage d'attribut

24 août 2021 14:05 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	24 août 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		

Description

Dans cette situation on affiche aujourd'hui "La connexion depuis XXX a échoué, vous pouvez signaler le numéro d'erreur r:XXX à un administrateur".

Dans les logs système ça donne ça :

```
Aug 24 13:33:28 eddv-gdlyon-gnm-front-1 uwsgi[57024]: authentic2-multitenant WARNING connexion.too dego.com 81.185.171.128 - r:7F90A3EF5518 auth_oidc: error received L'utilisateur n'a pas donné son consentement (access_denied)
```

Y aurait-il possibilité d'un message informant l'utilisateur du problème ?

Révisions associées

Révision 5efacd8f - 26 août 2021 15:59 - Benjamin Dauvergne

auth_oidc: customize handling of access_denied (#56337)

access_denied is not an error but a regular response from the identity provider when consent is denied or authentication is refused or fails.

Historique

#1 - 24 août 2021 15:03 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à mis à Benjamin Dauvergne

#2 - 24 août 2021 15:59 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-auth_oidc-customize-handling-of-access_denied-56337.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 26 août 2021 15:30 - Valentin Deniaud

Je trouve le code pas super joli avec les get/getattr dans tous les sens, idée d'amélioration avoir 'level': logging.INFO au lieu de 'level': 'info' et utiliser logging.log et messages.add_message qui prennent cette constante en argument (comme les choses sont bien faites les constantes de logging et de messages sont les mêmes, genre messages.INFO == logging.INFO).

Aussi error = request.GET['error'] au début mais dans la suite il y a toujours des request.GET['error'].

Et remarque importante sur le fond, le patch va afficher « auth_oidc: error received L'utilisateur n'a pas donné son consentement (access_denied) » à l'utilisateur, ça ne va pas, il ne faut pas le préfixe « auth_oidc: error received » (et la formulation « l'utilisateur » est bof).

#4 - 26 août 2021 16:00 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-auth_oidc-customize-handling-of-access_denied-56337.patch ajouté

Voilà, je pense qu'on voit plus clairement que le préfixe "auth_oidc:..." n'est envoyé que vers logging ici.

#5 - 26 août 2021 16:19 - Valentin Deniaud

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Tip top

#6 - 27 août 2021 09:04 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Solution validée à Résolu* (à déployer)

```
commit 5efacd8f325bcc055cdec5a062c8971f80bbb677
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Tue Aug 24 15:57:26 2021 +0200
```

```
auth_oidc: customize handling of access_denied (#56337)
```

```
access_denied is not an error but a regular response from the identity
provider when consent is denied or authentication is refused or fails.
```

#7 - 02 septembre 2021 22:17 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

Fichiers

0001-auth_oidc-customize-handling-of-access_denied-56337.patch	4,63 ko	24 août 2021	Benjamin Dauvergne
0001-auth_oidc-customize-handling-of-access_denied-56337.patch	5,23 ko	26 août 2021	Benjamin Dauvergne