

## Publik - Development #57007

### uwsgi doit faire apparaître le nom de tenant dans les entrées de log

16 septembre 2021 15:12 - Paul Marillonnet

<b>Statut:</b> Nouveau	<b>Début:</b> 16 septembre 2021
<b>Priorité:</b> Normal	<b>Echéance:</b>
<b>Assigné à:</b>	<b>% réalisé:</b> 0%
<b>Catégorie:</b>	<b>Temps estimé:</b> 0:00 heure
<b>Version cible:</b>	
<b>Patch proposed:</b> Non	<b>Club:</b> Non
<b>Planning:</b> Non	

**Description**

dans hobo, on retire du logger journal/syslog certaines informations comme les http 403 car redondantes avec ce que loggue uwsgi.  
en revanche le nom du tenant n'apparaît pas dans les logs uwsgi, il faudrait qu'il y apparaisse.

à noter que :

- soit je loupe dans hobo le bout de config commun à toutes les briques, et ce ticket sera déplacé dans hobo
- dans le cas contraire il faut faire un ticket pour chaque brique

**Demandes liées:**

Lié à Hobo - Development #56711: ne pas logger les PermissionDenied	<b>Fermé</b>	<b>06 septembre 2021</b>
Lié à Authentic 2 - Development #57185: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>
Lié à BiJoe - Development #57186: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>
Lié à Chrono - Development #57187: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>
Lié à Combo - Development #57188: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>
Lié à Fargo - Development #57189: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>
Lié à Hobo - Development #57190: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>
Lié à Passerelle - Development #57191: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>
Lié à w.c.s. - Development #57192: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>
Lié à Welco - Development #57193: uwsgi : nom de tenant dans les logs	<b>Nouveau</b>	<b>22 septembre 2021</b>

### Historique

#### #1 - 16 septembre 2021 15:18 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #56711: ne pas logger les PermissionDenied ajouté

#### #2 - 16 septembre 2021 15:23 - Benjamin Dauvergne

On doit pouvoir ajouter le host dans la chaîne de formatage<sup>1</sup>.

<sup>1</sup><https://uwsgi-docs.readthedocs.io/en/latest/LogFormat.html>

#### #3 - 22 septembre 2021 08:58 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #57185: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

#### #4 - 22 septembre 2021 08:59 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #57186: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

#### #5 - 22 septembre 2021 09:00 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #57187: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

#### #6 - 22 septembre 2021 09:01 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #57188: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

#### #7 - 22 septembre 2021 09:02 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #57189: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

**#8 - 22 septembre 2021 09:03 - Paul Marillonnet**

- Lié à Development #57190: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

**#9 - 22 septembre 2021 09:04 - Paul Marillonnet**

- Lié à Development #57191: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

**#10 - 22 septembre 2021 09:05 - Paul Marillonnet**

- Lié à Development #57192: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

**#11 - 22 septembre 2021 09:06 - Paul Marillonnet**

- Lié à Development #57193: uwsgi : nom de tenant dans les logs ajouté

**#12 - 22 septembre 2021 09:10 - Paul Marillonnet**

La fonction %(host) n'apparaît pas dans le format de log par défaut :

```
log-format = [pid: %(pid)|app: -|req: -/-] %(addr) (%(user)) {% (vars) vars in %(pktsize) bytes} [% (ctime)] %(method) %(uri) => generated %(rsize) bytes in %(msecs) msecs (%(proto) %(status)) %(headers) headers in %(hsize) bytes (%(switches) switches on core %(core))
```

**#13 - 22 septembre 2021 09:55 - Frédéric Péters**

dans le format de log par défaut

Attention ce n'est pas le format de log par défaut que tu affiches, juste une imitation, [pid: %(pid)|app: -|req: -/-] ça va faire qu'on n'aura pas les informations "app" et "req" (simplement remplacées par des tirets ici).

**#14 - 27 septembre 2021 17:26 - Paul Marillonnet**

Frédéric Péters a écrit :

dans le format de log par défaut

Attention ce n'est pas le format de log par défaut que tu affiches, juste une imitation, [pid: %(pid)|app: -|req: -/-] ça va faire qu'on n'aura pas les informations "app" et "req" (simplement remplacées par des tirets ici).

Ah oui complètement, copier-coller hâtif, merci. La doc ne précise pas si on peut obtenir ces informations (identifiant d'appli, numéro de requête et nombre total de requêtes) via ces variables de format de log. Je vais regarder (sachant que dans le code [ça se passe là](#)), mais on pourrait aussi décider de s'éloigner du format par défaut.

**#15 - 27 septembre 2021 17:30 - Frédéric Péters**

Non ça n'est pas possible. (j'ai déjà regardé il y a un bail)

**#16 - 27 septembre 2021 17:40 - Paul Marillonnet**

Frédéric Péters a écrit :

Non ça n'est pas possible. (j'ai déjà regardé il y a un bail)

Ok, ça me paraît plus important d'avoir l'information de tenant, quitte à s'éloigner vraiment du format de log par défaut. En revanche ce que je n'aime pas c'est la mention "uWSGI-compatible logs" dans la doc, comme si s'en éloigner allait casser des choses. (De la parano de ma part sans doute mais je vais vérifier.)