Publik Installation Développeur - Development #57656

Permettre d'installer les briques dans des versions spécifique

06 octobre 2021 16:39 - Emmanuel Cazenave

Statut:	Fermé	**Début:**	06 octobre 2021
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Emmanuel Cazenave	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	Non

Description

Genre pour pouvoir reproduire une situation de prod.

Révisions associées

Révision 23a45cab - 03 novembre 2021 11:59 - Emmanuel Cazenave

allow specifying publik packages version (#57656)

Historique

#1 - 06 octobre 2021 17:20 - Emmanuel Cazenave

- Fichier 0001-allow-specifying-publik-packages-version-57656.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

Voilà qui permet de poser un truc comme ça dans son inventaire :

```
authentic_version: "v3.50"
django_mellon_version: "v1.28"
django_tenant_schemas_version: "v1.9.0.1"
gadjo_version: "v1.27"
bijoe_version: "v1.33"
wcs_olap_version: "v1.54"
chrono_version: "v2.2"
combo_version: "v3.79"
eopayment_version: "v1.70"
hobo_version: "v2.7"
passerelle_version: "v5.82"
wcs_version: "v6.88"
auquotidien_version: "v5.18"
publik_base_theme_version: "v7.27"
```

Et ce truc s'obtient facilement via un script de 10 lignes qui va interroger les https://.../__version__ d'un un déploiement qu'on veut singer.

L'idée étant qu'avant tout ça on a complètement shooté son installation locale et qu'on repart de zéro.

#2 - 03 novembre 2021 12:08 - Nicolas Roche

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Pour l'utiliser :

- Penser à retirer "clone_repo: false" de l'inventaire.
- Dans l'inventaire il faut ajouter les clé au niveau des autre variables :

```
local:
  hosts:
    localhost:
      git_ssh: true
      (ICI)
```

Et ce truc s'obtient facilement via un script de 10 lignes qui va interroger les https://.../__version__ d'un un déploiement qu'on veut singer.

Ce script qui indiquerait les variables de l'inventaire à renseigner devrait :

- convertir le es "-" en "_" dans le nom des variables
- concaténer '_version' aux nom des variables
- préfixer "v" au numéro de version
- renommer ces 3 clés :
  - authentic2 -> authentic_version
  - python-django-mellon -> django_mellon_version
  - wcs-au-quotidien -> auquotidien_version

  L'idée étant qu'avant tout ça on a complètement shooté son installation locale et qu'on repart de zéro.

ça m'a l'air de bien fonctionner même sans tout shooter.

Peut-être juste renommer les 3 variables dont les noms ne correspondent pas tout à fait à ce que l'on récupère via les uri /__version__ , mais sinon pour moi ça fonctionne.

#3 - 03 novembre 2021 12:41 - Emmanuel Cazenave

Nicolas Roche a écrit :

> Ce script qui indiquerait les variables de l'inventaire à renseigner devrait :

Un exemple https://git.entrouvert.org/misc-cazino.git/tree/metz/get_versions.py

> Peut-être juste renommer les 3 variables dont les noms ne correspondent pas tout à fait à ce que l'on récupère via les uri /__version__ , mais sinon pour moi ça fonctionne.

Je vais pousser tel quel, je ne peux de toute façon pas utiliser tel quel les noms qui viennent de '__version__', ansible n'accepte pas les '-' dans les noms de variable.

#4 - 03 novembre 2021 12:42 - Emmanuel Cazenave

- Statut changé de Solution validée à Solution déployée

```
commit 23a45cab97628545d2a84db528d728712f8eab47
Author: Emmanuel Cazenave <ecazenave@entrouvert.com>
Date:   Wed Oct 6 11:25:29 2021 +0200

    allow specifying publik packages version (#57656)
```

Fichiers

0001-allow-specifying-publik-packages-version-57656.patch	6,79 ko	06 octobre 2021	Emmanuel Cazenave