

## w.c.s. - Bug #5796

### retirer la magie "id devient display\_id" lors d'un retour webservice

24 octobre 2014 11:44 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	24 octobre 2014
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Actuellement, si un webservice renvoie un "id", on le met en valeur du "display_id" de la demande concernée.			
Mais beaucoup de ws renvoient des id : il serait préférable d'être plus explicite, et de considérer plutôt un retour nommé "display_id".			

#### Historique

##### #1 - 24 octobre 2014 13:43 - Thomas Noël

- Fichier 0001-wscall-use-display\_id-instead-of-id-5796.patch ajouté
- Assigné à changé de Frédéric Péters à Thomas Noël

Ca demanderait sans doute une modif dans passerelle/gdc.

##### #2 - 24 octobre 2014 13:44 - Thomas Noël

Une autre solution serait un flag "prendre le id envoyé en retour pour la demande" dans le wscall (moins de magie, mais plus d'attention lors de la config)

##### #3 - 24 octobre 2014 13:45 - Thomas Noël

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #4 - 27 octobre 2014 18:19 - Thomas Noël

Fred dixit :  
« ça me va, faut mettre à jour le connecteur gdc dans passerelle. (il pourrait être modifié pour retourner display\_id et continuer à retourner l'id, pour transition) »

##### #5 - 28 octobre 2014 16:26 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

poushé

```
commit 23495540f14b75be165884b8e70246af3333c1f3
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 24 13:39:45 2014 +0200
```

```
wscall: use display_id instead of id (#5796)
```

##### #6 - 22 décembre 2014 14:07 - Thomas Noël

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#### Fichiers

0001-wscall-use-display_id-instead-of-id-5796.patch	1,01 ko	24 octobre 2014	Thomas Noël
---	---------	-----------------	-------------