

w.c.s. - Development #58173

appel webservice : option pour fournir un entête ?

25 octobre 2021 16:01 - Paul Marillonnet

Statut:	Fermé	Début:	25 octobre 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description			
cas de #58087 où l'api tierce a été conçue de façon à ce que :			
<ul style="list-style-type: none">d'abord on appelle un endpoint façon cession implicite oauth, lequel nous retourne un jeton Bearer d'une durée de vie d'une heureensuite le jeton est utilisé pour accéder à la ressource			
intuitivement, et pour répondre immédiatement à cette demande, on pourrait se dire qu'on garderait le jeton dans une donnée de traitement, impliquant la possibilité de mentionner un entête Authorization: Bearer {{jeton}} lors du second appel.			
(remarque pour moi-même dans le cas où cette cession implicite se reproduirait ailleurs, j'ai souvenir qu'il y avait du code client oauth dans w.c.s. mais j'ai peut être halluciné ou bien il a disparu depuis.)			
Demandes liées:			
Duplique w.c.s. - Development #46505: webservices: permettre d'envoyer des he...		Rejeté	09 septembre 2020

Historique

#3 - 25 octobre 2021 16:48 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Doublon [#46505](#).

#4 - 25 octobre 2021 16:48 - Frédéric Péters

- Duplique Development #46505: webservices: permettre d'envoyer des headers spécifiques ajouté

#6 - 25 octobre 2021 17:03 - Paul Marillonnet

Frédéric Péters a écrit :

Doublon [#46505](#).

(Arf, en bon français j'ai cherché dans redmine les tickets w.c.s. dont le titre contenait "entête", j'ai pas vu ce ticket. Mes excuses.)