

## Authentic 2 - Development #58358

### backend ldap : découper plus finement la méthode @authenticate\_block@

03 novembre 2021 17:22 - Paul Marillonnet

<b>Statut:</b>	Nouveau	<b>Début:</b>	03 novembre 2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>		<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b> parce qu'on pourrait, à vue de nez, séparer logiquement ce qu'elle opère, par exemple : 1. la construction des filtres 2. le search_s 3. sur succès du search_s, le simple_bind_s 4. sur échec du simple_bind_s, le bind  Les blocs 1 - 4 iraient respectivement dans une méthode à part.			
<b>Demandes liées:</b> Lié à Authentic 2 - Development #58151: préciser sur un échec d'authentificat... <b>Fermé</b> <b>25 octobre 2021</b>			

#### Historique

##### #1 - 03 novembre 2021 17:23 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #58151: préciser sur un échec d'authentification dans le journal que ça vient d'un annuaire LDAP down ajouté