

Authentic 2 - Development #58718

sur une erreur d'authentification dans un appel oidc logger le client_id/client_secret

18 novembre 2021 23:50 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	18 novembre 2021
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Valentin Deniaud	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
Aujourd'hui on a un message type :			
<pre>idp_oidc: error "invalid_client" in token endpoint "Mauvais secret de client" for client XYZ</pre>			
ça serait utile pour le debug d'avoir les client_id et client_secret envoyés repris dans les logs, qu'on puisse par exemple directement pointer la faute de recopie du client_secret.			

Révisions associées

Révision 2e9dcad6 - 13 décembre 2021 09:41 - Valentin Deniaud

idp_oidc: log invalid client_secret in token endpoint (#58718)

Révision 75217f59 - 13 décembre 2021 09:41 - Valentin Deniaud

idp_oidc: log invalid client_id in token endpoint (#58718)

Historique

#2 - 01 décembre 2021 17:40 - Valentin Deniaud

- Assigné à mis à Valentin Deniaud

#3 - 01 décembre 2021 17:41 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-idp_oidc-log-invalid-client_secret-58718.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 08 décembre 2021 15:10 - Paul Marillonnet

Peut-être dans les infos supplémentaires entre parenthèses, préciser que c'est l'info fournie et non pas celle attendue qui est logguée ? Et aussi sans doute recourir à ces infos supplémentaires lorsque l'id de client fourni n'est pas bon, dans ce bout de code à la fin de authenticate_client ?

```
client = get_client(client_id)
if not client:
    raise WrongClientId
```

#5 - 08 décembre 2021 16:21 - Valentin Deniaud

- Fichier 0001-idp_oidc-log-invalid-client_secret-in-token-endpoint.patch ajouté
- Fichier 0002-idp_oidc-log-invalid-client_id-in-token-endpoint-587.patch ajouté

Paul Marillonnet a écrit :

Et aussi sans doute recourir à ces infos supplémentaires lorsque l'id de client fourni n'est pas bon

Oui pour l'inclure dans le message par contre l'acrobatie de extra_data se justifie par le fait de pouvoir avoir des infos différentes dans les logs et dans la vue, pour ne pas afficher le client_secret à une faute de frappe près sur une page web. Je me dis que ce n'est peut-être la peine de s'embêter de la sorte avec le client_id, à toi de me dire.

#6 - 08 décembre 2021 16:45 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Valentin Deniaud a écrit :

l'acrobatie de extra_data se justifie par le fait de pouvoir avoir des infos différentes dans les logs et dans la vue, pour ne pas afficher le client_secret à une faute de frappe près sur une page web. Je me dis que ce n'est peut-être la peine de s'embêter de la sorte avec le client_id, à toi de me dire.

Oui j'avais loupé ça. Pas la peine en effet. Ack.

#7 - 13 décembre 2021 09:41 - Valentin Deniaud

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 75217f5919eb302c74ae48e28ba052e3b0460b25
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date: Wed Dec 8 15:45:20 2021 +0100
```

```
idp_oidc: log invalid client_id in token endpoint (#58718)
```

```
commit 2e9dcad64b27ba9667110b7e5a25c4f799d3dd8e
Author: Valentin Deniaud <vdeniaud@entrouvert.com>
Date: Wed Dec 1 17:39:12 2021 +0100
```

```
idp_oidc: log invalid client_secret in token endpoint (#58718)
```

#8 - 13 décembre 2021 11:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#9 - 13 février 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-idp_oidc-log-invalid-client_secret-58718.patch	3,36 ko	01 décembre 2021	Valentin Deniaud
0001-idp_oidc-log-invalid-client_secret-in-token-endpoint.patch	3,83 ko	08 décembre 2021	Valentin Deniaud
0002-idp_oidc-log-invalid-client_id-in-token-endpoint-587.patch	2,7 ko	08 décembre 2021	Valentin Deniaud