

## w.c.s. - Development #60038

### avoir des variables "à la JSON" pour les gabarits et expressions

23 décembre 2021 10:25 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	23 décembre 2021
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		

**Description**

Aujourd'hui on permet d'avoir `{{ None }}` `{{ True }}` ou `{{ False }}` qui, en évaluation complexe (webservice, donnée de traitement) renvoient None, True ou False.

Pour se rapprocher de l'usage JSON de cela je proposerais d'ajouter les noms suivants dans le contexte :

- null
- true
- false

#### Révisions associées

##### Révision b5312164 - 28 décembre 2021 13:34 - Thomas Noël

templates: add null, true and false in default context (#60038)

#### Historique

##### #1 - 23 décembre 2021 11:14 - Thomas Noël

- Fichier `0001-templates-add-null-true-and-false-in-default-context.patch` ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 28 décembre 2021 13:35 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution proposée à Résolu (à déployer)

Validé poussé,

```
commit b53121644c9d9a792577119a68212c54a594e025
Author: Thomas Noël <tnoel@entrouvert.com>
Date: Thu Dec 23 11:13:54 2021 +0100
```

```
templates: add null, true and false in default context (#60038)
```

##### #3 - 28 décembre 2021 15:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

##### #4 - 27 février 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

#### Fichiers

0001-templates-add-null-true-and-false-in-default-context.patch

2,71 ko 23 décembre 2021

Thomas Noël