

## w.c.s. - Bug #60244

### Des sources de données mal formée sont acceptés

04 janvier 2022 10:59 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	04 janvier 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Cf. <a href="#">#60243</a>			
Une source de donnée renvoyant {"text": ["John", "Doe"]} est acceptée sans rien normaliser, il faudrait peut-être au minimum faire un item["text"] = str(item["text"])@ après la récupération des données.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à OLAP / Business Intelligence pour Publik - Development #60243: Une cham...		<b>Fermé</b>	<b>04 janvier 2022</b>

#### Révisions associées

##### Révision b4b6a2ad - 06 janvier 2022 14:25 - Frédéric Péters

datasources: skip json entries where text value is not a string (#60244)

#### Historique

##### #1 - 04 janvier 2022 11:00 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Development #60243: Une champ item peut renvoyer une donnée autre que string pour son champ "text" ajouté

##### #2 - 04 janvier 2022 19:55 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Frédéric Péters

Plutôt dans la suite de ce qui est fait pour un autre cas,

```
for item in entries:
    # skip malformed items
```

zapper les entrées invalides.

##### #3 - 04 janvier 2022 21:05 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-datasources-skip-json-entries-where-text-value-is-no.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #4 - 05 janvier 2022 10:47 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Je valide sans enthousiasme. Pour moi l'avantage du str(item['text']) c'était que ça montre l'erreur assez clairement, en général ça n'arrive qu'avec une source codée à la main dans un coin (fichier JSON, ou expression python ou web-service) et donc la personne va comprendre facilement vu qu'elle est à l'origine de l'implémentation de la source (peu de béotiens font cela). On pourrait même faire pour vraiment insister

```
if not isinstance(item['text'], str):
    item['text'] = _('%s (warning: text attribute is not a string)') % item['text']
```

Ici ça va juste faire croire que la source est vide est déconne d'une manière inconnue. C'est suffisamment rare (c'est la première fois que je constate ça chez un client, d'une source qu'il a produite) pour que ne pas trop cacher le problème technique sous-jacent il me semble.

##### #5 - 06 janvier 2022 14:26 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

commit b4b6a2ada5a037fae132d9443ad397e573b83f80  
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>  
Date: Tue Jan 4 19:54:01 2022 +0100

datasources: skip json entries where text value is not a string (#60244)

#### #6 - 06 janvier 2022 18:16 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#### #7 - 13 mars 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

#### Fichiers

---

0001-datasources-skip-json-entries-where-text-value-is-no.patch	1,82 ko	04 janvier 2022	Frédéric Péters
---	---------	-----------------	-----------------