

## Combo - Development #61033

### "contenu d'une fiche", utiliser div.label et div.value

24 janvier 2022 20:47 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	24 janvier 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Selon les situations on a <code>&lt;p class="label"&gt;</code> ou <code>&lt;div class="label"&gt;</code> ou <code>&lt;span class="label"&gt;</code> , et côté valeur on a <code>&lt;div class="value"&gt;</code> ou <code>&lt;span class="value"&gt;</code> .			
Ramenons tout ça à des <code>&lt;div&gt;</code> , ça pourra également simplifier les CSS qui n'auront pas à viser un échantillon de balises.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Publik - Development #58840: Améliorations sur la cellule « Contenu d'u...			<b>Fermé</b>

#### Révisions associées

##### Révision bc5dcf73 - 28 janvier 2022 09:59 - Frédéric Péters

wcs: use `<div>` for all labels and values (#61033)

#### Historique

##### #1 - 24 janvier 2022 21:06 - Frédéric Péters

- Fichier `0001-wcs-use-div-for-all-labels-and-values-61033.patch` ajouté
- Statut changé de Nouveau à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

##### #2 - 25 janvier 2022 08:25 - Lauréline Guérin

- Lié à Development #58840: Améliorations sur la cellule « Contenu d'une fiche » ajouté

##### #3 - 25 janvier 2022 08:32 - Lauréline Guérin

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

##### #4 - 25 janvier 2022 09:38 - Thomas Jund (congé, retour le 29/04)

Ramenons tout ça à des `<div>`

(Jamais une bonne idée)

ça pourra également simplifier les CSS qui n'auront pas à viser un échantillon de balises.

Les CSS doivent utiliser uniquement la class, ce qui permet d'ajuster la balise en fonction du contexte sémantique, indépendamment du style. Jamais de tag dans un selecteur.

##### #5 - 25 janvier 2022 10:39 - Frédéric Péters

Les CSS doivent utiliser uniquement la class, ce qui permet d'ajuster la balise en fonction du contexte sémantique, indépendamment du style. Jamais de tag dans un selecteur.

On part de quelque part, on ne peut pas l'ignorer. (cf [#58328](#)).

##### #6 - 28 janvier 2022 10:01 - Frédéric Péters

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

Au moins ça unifie; et si un jour côté CSS ça le permet, on pourra resté unifié et que tous les libellés et toutes les valeurs basculent en <p> plutôt que le micmac actuel,

```
commit bc5dcf738c441268fd8db96bab2ad253ae231903
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Jan 24 20:47:46 2022 +0100
```

```
wcs: use <div> for all labels and values (#61033)
```

**#7 - 31 janvier 2022 16:16 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

**#8 - 03 avril 2022 04:42 - Transition automatique**

Automatic expiration

**Fichiers**

---

0001-wcs-use-div-for-all-labels-and-values-61033.patch	16,7 ko	24 janvier 2022	Frédéric Péters
--	---------	-----------------	-----------------