

## Hobo - Development #6111

### Agent de déploiement pour Authentic

05 décembre 2014 17:23 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Rejeté	<b>Début:</b>	05 décembre 2014
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	16 décembre 2014
<b>Assigné à:</b>	Serghei Mihai	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• création ou mise à jour d'un tenant</li><li>• enregistrement des SP (mais pas de retrait automatique)</li><li>• création de groupes (i.e. un w.c.s. est déployé il doit y avoir création d'un groupe "Titre - Administrateur")</li></ul>			

### Historique

#### #1 - 08 décembre 2014 11:47 - Frédéric Péters

- Assigné à mis à Serghei Mihai

#### #2 - 10 décembre 2014 08:29 - Serghei Mihai

- Echéance mis à 16 décembre 2014

#### #3 - 17 décembre 2014 15:42 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-default-tenant-settings-separated.patch ajouté

- Fichier 0002-creating-groups-command.patch ajouté

- Fichier 0003-handling-metadata-from-the-web.patch ajouté

- Fichier 0001-debian-package-config-added.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

Quelques patches:

- configuration multitenant séparée
- commande pour la création des groupes dans authentic
- la commande sync-metadata peut récupérer les metadata à partir d'une url distante
- version initiale du packaging debian

#### #4 - 19 décembre 2014 17:34 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-debian-package-config-added.patch supprimé

#### #5 - 19 décembre 2014 17:34 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-debian-package-config-added.patch ajouté

Le patch du packaging à jour

#### #6 - 23 décembre 2014 17:48 - Thomas Noël

Pour ma part, je suis nettement plus favorable à la création d'un soft/paquet "authentic-multitenant" voire "authentic-hobo" qui aura tout ce qu'il faut pour faire tourner un IdP-SaaS déployable depuis hobo :

- le système de settings simplifié et multitenant par défaut (+ sentry)
- les commandes de déploiement (obtenues en fait via python-entrouvert)

#### #7 - 16 janvier 2015 16:41 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-default-tenant-settings-separated.patch supprimé

#### #8 - 16 janvier 2015 16:41 - Serghei Mihai

- Fichier 0001-debian-package-config-added.patch supprimé

**#9 - 16 janvier 2015 16:46 - Serghei Mihai**

- Fichier 0001-Multitenant-package.patch ajouté

Package authentic2-multitenant séparé avec la config nécessaire activant le mode multitenant.  
Depend du [#5960](#)

**#10 - 16 janvier 2015 16:59 - Jérôme Schneider**

Attention dans le debian/rules il y l'ajout de cette ligne qui va poser des problèmes :

```
install -m 755 -o root -g root debian/sql/syncdb.sh $(authentic2-multitenant)/usr/share/dbconfig-common/scripts/authentic2-multitenant/install/pgsql
```

Le script syncdb.sh est actuellement prévu pour l'installation de la base en mono tenant. Il faudrait soit virer le support de dbconfig (ce qui semble la meilleure option) soit adapter le script syncdb.sh pour faire du multitenant.

**#11 - 16 janvier 2015 19:00 - Serghei Mihai**

- Fichier 0001-Multitenant-package.patch supprimé

**#12 - 16 janvier 2015 19:00 - Serghei Mihai**

En effet. Patch à jour

**#13 - 16 janvier 2015 19:01 - Serghei Mihai**

- Fichier 0001-Multitenant-package.patch ajouté

**#14 - 11 février 2015 18:22 - Frédéric Péters**

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

J'imagine que ce ticket peut être fermé, remplacé par [#6476](#).

**Fichiers**

---

0002-creating-groups-command.patch	1,38 ko	17 décembre 2014	Serghei Mihai
0003-handling-metadata-from-the-web.patch	1,21 ko	17 décembre 2014	Serghei Mihai
0001-Multitenant-package.patch	14,4 ko	16 janvier 2015	Serghei Mihai