

## Intégrations graphiques Publik - Development #61191

### passer l'URL actuelle aux liens connexions / déconnexion / enregistrement

27 janvier 2022 18:36 - Benjamin Dauvergne

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	27 janvier 2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Benjamin Dauvergne	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Oui		
<b>Description</b>			
Je découvre que ça ne semble pas le cas actuellement, c'est dire si je suis aware.			
<pre>--- a/templates/includes/user-info.html +++ b/templates/includes/user-info.html @@ -4,22 +4,24 @@  &lt;div id="toplinks"&gt;   {% block user-info %}   {% skeleton_extra_placeholder user-info %} +  {% with next_url=request.get_full_path urlencode %}   {% if user.is_authenticated %}   &lt;span class="logged-in"&gt; -   {% if idp_account_url %}&lt;a class="account-link" href="{{idp_account_url}}"&gt;{% endif %} +   {% if idp_account_url %}&lt;a class="account-link" href="{{idp_account_url}}?next={{ next_url }}"&gt;{% endif %}   &lt;span class="connected-user"&gt;{% block user-info-user-name %}{{user.first_name}} {{user.last_n ame}}{% endblock %}&lt;/span&gt;{% if idp_account_url %}&lt;/a&gt;{% endif %} -   &lt;a accesskey="o" class="logout" href="{% url 'auth_logout' %}"&gt;{% block user-info-logout-labe l %}Déconnexion{% endblock %}&lt;/a&gt; +   &lt;a accesskey="o" class="logout" href="{% url 'auth_logout' %}?next={{ next_url }}"&gt;{% block u ser-info-logout-label %}Déconnexion{% endblock %}&lt;/a&gt;   &lt;/span&gt;   {% else %}   {% firstof registration_url idp_registration_url as registration_url %} -   &lt;span class="login"&gt;&lt;a accesskey="2" class="login-link" href="{% url 'auth_login' %}" +   &lt;span class="login"&gt;&lt;a accesskey="2" class="login-link" href="{% url 'auth_login' %}?next={{ next_url }}"   &gt;{% block user-info-login-label %}Connexion{% endblock %}   {% if registration_url and include_registration_link != False %}   &lt;/a&gt;   &lt;span class="sep"&gt;&lt;/span&gt; -   &lt;a class="registration" href="{{registration_url}}"&gt; +   &lt;a class="registration" href="{{registration_url}}?next={{ next_url }}"   &gt;{% block user-info-registration-label %}Inscription{% endblock %}{% endif %}&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;   {% endif %} +  {% endwith %}   {% end_skeleton_extra_placeholder %}   {% endblock %} &lt;/div&gt;</pre>			
Ça semble marcher même en se déplaçant sur un autre service que combo, je suppose grâce à la directive <code>skeleton_extra_placeholder</code> qui doit suspendre l'interprétation du template lors du rendu dans <code>skeleton</code> .			
Mais ça rentre en collision avec les plans du ticket "utiliser idp_service_and_next_params" ( <a href="#">#60165</a> ), j'ai l'impression qu'il faudrait réfléchir un poil plus ici, on ne devrait forcer le paramètre "next" depuis une variable hobo ici, en fait je ne sais même plus pourquoi on passe "service" aussi, on peut deviner ça via <code>?next=</code> .			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Hobo - Development #61192: Introduire des variables pour URLs usuelles ...		<b>Fermé</b>	<b>27 janvier 2022</b>

#### Révisions associées

## Révision e95ff40b - 02 mars 2022 10:43 - Benjamin Dauvergne

misc: use contextual variables for all user-info links (#61191)

It uses the new variables from the new hobo's user\_urls context processor, introduced in #61192.

### Historique

---

#### #2 - 27 janvier 2022 18:50 - Benjamin Dauvergne

Ça pourrait aussi passer par des templatetags dans la bibliothèque de tag de hobo pour ne pas laisser toute cette logique dans les templates :

```
{% login_url %}
{% logout_url %}
{% registration_url %}
```

on est un peu limité avec simplement des variables ou des bouts de template.

#### #3 - 27 janvier 2022 19:04 - Benjamin Dauvergne

Benjamin Dauvergne a écrit :

Ça pourrait aussi passer par des templatetags dans la bibliothèque de tag de hobo pour ne pas laisser toute cette logique dans les templates :  
[...]  
on est un peu limité avec simplement des variables ou des bouts de template.

Ou bêtement un context processor comme template\_vars...

#### #4 - 27 janvier 2022 19:23 - Benjamin Dauvergne

- Lié à *Development* #61192: *Introduire des variables pour URLs usuelles login\_url, logout\_url et registration\_url ajouté*

#### #5 - 28 janvier 2022 10:30 - Benjamin Dauvergne

- Assigné à *mis* à Benjamin Dauvergne

#### #6 - 28 janvier 2022 10:33 - Benjamin Dauvergne

- Fichier *0001-misc-use-contextual-variables-for-all-user-info-link.patch* ajouté  
- Statut changé de *Nouveau* à *Solution proposée*  
- Patch proposed changé de *Non* à *Oui*

#### #7 - 21 février 2022 11:12 - Serghei Mihai

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

Sur la forme: avoir des espaces entres les doubles accolades et les variables `{{account_url}}` => `{{ account_url }}`.  
Et go.

#### #9 - 02 mars 2022 10:48 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu (à déployer)*

```
commit e95ff40b45bac69e060dd77259c42cd3da6f0748
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date: Fri Jan 28 10:30:39 2022 +0100
```

```
misc: use contextual variables for all user-info links (#61191)
```

```
It uses the new variables from the new hobo's user_urls context
processor, introduced in #61192.
```

#### #10 - 02 mars 2022 11:17 - Transition automatique

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Solution déployée*

#### #11 - 08 mai 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

