

w.c.s. - Development #6367

Centraliser l'API sous /api/

28 janvier 2015 15:44 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	28 janvier 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			
L'idée d'ouvrir des points d'entrée de l'API dans la structure d'URL existante est compliquée au niveau de la gestion d'accès, qui se fait à tous les niveaux de répertoire (dans les <code>_q_access</code> et <code>_q_traverse</code> surtout); cf #6344 .			
Demandes liées:			
Lié à w.c.s. - Development #8678: Placer l'API de récupération de formdata so...		Fermé	17 octobre 2015
Lié à w.c.s. - Development #8295: Placer les API des formdefs et catégories s...		Fermé	18 septembre 2015

Historique

#1 - 28 janvier 2015 17:21 - Frédéric Péters

Très vite fait, de manière compréhensible j'espère, une proposition :

```
/api/categories/ → [json(x) for x in categories]
/api/categories/etat-civil/forms/ (→ /api/forms(category=etat-civil)/...)

/api/forms/ → [json(x) for x in formdefs]

/api/forms/inscription/ → ?
/api/forms/inscription/schema → json(formdef, full=1)

/api/forms/inscription/ [PUT] → add formdata

/api/forms/inscription/n/ → json(formdata)

/api/forms/inscription/n/jump/trigger/xxx [POST] → trigger

/api/tracking-code/abc → 302 → /api/forms/xxx/n/

/api/roles/ → [json(x) for x in roles]

/api/users/ → ?
/api/users/~/ → json(current user) (profil)
/api/users/~/drafts → [json(x) for x in formdata if draft]
/api/users/~/forms → [json(x) for x in formdata if !draft]
```

#2 - 17 octobre 2015 21:57 - Frédéric Péters

- Lié à Development #8678: Placer l'API de récupération de formdata sous /api/ ajouté

#3 - 17 octobre 2015 21:58 - Frédéric Péters

- Lié à Development #8295: Placer les API des formdefs et catégories sous /api/ ajouté

#4 - 17 novembre 2015 18:47 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à Fermé

On a désormais tout sous /api/.