

Authentic 2 - Development #6540

Use python-requests instead of custom pycurl calls

17 février 2015 13:52 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	17 février 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Jérôme Schneider	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	2.1.17	Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
At the moment there is authentic2.http_utils with a custom get_url() function that will use pycurl for https connections; it could well be replaced by python-requests. (from #6539)			

Révisions associées

Révision a8f65f8c - 17 mars 2015 18:21 - Jérôme Schneider

use python-request instead of pycurl or M2Crypto (#6540)

Révision d0a691f5 - 29 avril 2015 10:14 - Jérôme Schneider

use python-request instead of pycurl or M2Crypto (#6540)

Historique

#1 - 06 mars 2015 16:35 - Benjamin Dauvergne

- Version cible mis à future

#2 - 17 mars 2015 18:22 - Jérôme Schneider

- Fichier 0001-use-python-request-instead-of-pycurl-or-M2Crypto-654.patch ajouté

- Assigné à mis à Jérôme Schneider

- Priorité changé de Bas à Normal

- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 17 mars 2015 18:52 - Benjamin Dauvergne

Il faut renvoyer .content pas .text, text déclenche un décodage unicode qui n'est pas nécessaire ici.

#4 - 17 mars 2015 19:01 - Benjamin Dauvergne

Non finalement laisse le, ack.

#5 - 18 mars 2015 09:55 - Jérôme Schneider

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

#6 - 29 avril 2015 10:15 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

- Version cible changé de future à 2.1.17

Fichiers

0001-use-python-request-instead-of-pycurl-or-M2Crypto-654.patch	4,32 ko	17 mars 2015	Jérôme Schneider
---	---------	--------------	------------------