

w.c.s. - Development #66482

l'envoi d'un bloc de champ par webservice donne quelque chose d'assez inexploitable

22 juin 2022 12:16 - Thomas Noël

Statut:	Rejeté	Début:	22 juin 2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		

Description

Quand on mentionne un `{{ form_var_bloc }}` dans une action webservice, on se retrouve à envoyer avec quelque chose comme :

```
{
  "data" : [
    {
      "bf08547f96-d900-44c7-ade4-32ceca5740f4" : "noel",
      "bfa533cee9-9649-4511-8b49-b2dc9365dd08" : "thomas"
    },
    {
      "bf08547f96-d900-44c7-ade4-32ceca5740f4" : "cardoso",
      "bfa533cee9-9649-4511-8b49-b2dc9365dd08" : "josphine"
    }
  ],
  "schema" : {
    "bf08547f96-d900-44c7-ade4-32ceca5740f4" : "string",
    "bfa533cee9-9649-4511-8b49-b2dc9365dd08" : "string"
  }
}
```

Ce qui est quasi inexploitable par le récipiendaire.

On aimerait quelque chose comme :

```
[
  {"nom": "noel", "prenom": "thomas"},
  {"nom": "cardoso", "prenom": "josephine"}
]
```

où "nom" et "prenom" sont les identifiants sur le bloc.

A voir si c'est possible "directement", ou sinon via un filtre auquel il faudra donner un nom.

Historique

#1 - 22 juin 2022 12:34 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

```
{{ form_var_bloc|getlistdict:"nom, prenom" }}
```