Authentic 2 - Development #66742

api: appliquer automatiquement unflatten

28 juin 2022 21:03 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	**Début:**	28 juin 2022
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Benjamin Dauvergne	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	Non

Description

Si une clé contenant un / est détecté au premier niveau. Ça devrait suffire.

Demandes liées:

Lié à Authentic 2 - Bug #66741: API plate pour /api/roles/XXX/parents	**Nouveau**	**28 juin 2022**

Révisions associées

Révision 80c0e0fd - 29 juin 2022 13:25 - Benjamin Dauvergne

api: apply unflatten to input JSON (#66742)

It should help dumb clients to make API calls.

Historique

#1 - 28 juin 2022 21:04 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-api-apply-unflatten-to-input-JSON-66742.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 28 juin 2022 21:05 - Benjamin Dauvergne

- Lié à Bug #66741: API plate pour /api/roles/XXX/parents ajouté

#3 - 29 juin 2022 12:55 - Paul Marillonnet

Ok dans l'idée, juste pour ma compréhension, dans la fonction récursive set_path, je lis :

```
            if isinstance(key, int):
                # […]
                if len(d) == key:
                    d.append(new)
                else:
                    new = d[key]
            # […]
            set_path(path, orig_key, new, value, i + 1)
```

dans ce cas else: new = d[key], avec i > 0 (qui si je comprends bien correspond à un parcours d'un élément composé à l'intérieur d'une liste), le parcours est tronqué et on s'arrête là dans la liste parente, non ?

Aussi, sans doute avoir quelques tests générique à ce nouveau parseur, indépendamment de l'API de gestion des héritages entre rôles ?

#4 - 29 juin 2022 13:26 - Benjamin Dauvergne

- Fichier 0001-api-apply-unflatten-to-input-JSON-66742.patch ajouté

#5 - 29 juin 2022 15:00 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Paul Marillonnet a écrit :

> dans ce cas else: new = d[key], avec i > 0 (qui si je comprends bien correspond à un parcours d'un élément composé à l'intérieur d'une liste), le parcours est tronqué et on s'arrête là dans la liste parente, non ?

Et donc le test_unflatten_array nouvellement ajouté au patche répond à mes interrogations, parfait.

> Aussi, sans doute avoir quelques tests générique à ce nouveau parseur, indépendamment de l'API de gestion des héritages entre rôles ?

Vu tes ajouts là-dessus, merci. Je découvre que ce code est déjà présent dans passerelle (passerelle.utils.json). C'est bon pour moi.

#6 - 29 juin 2022 16:47 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 80c0e0fdd2aec2b37714c3f99570a3eb3eb0d54f
Author: Benjamin Dauvergne <bdauvergne@entrouvert.com>
Date:   Tue Jun 28 21:04:00 2022 +0200

    api: apply unflatten to input JSON (#66742)

    It should help dumb clients to make API calls.
```

#7 - 04 juillet 2022 14:14 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#8 - 04 septembre 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-api-apply-unflatten-to-input-JSON-66742.patch	5,41 ko	28 juin 2022	Benjamin Dauvergne
0001-api-apply-unflatten-to-input-JSON-66742.patch	8,52 ko	29 juin 2022	Benjamin Dauvergne