BiJoe - Development #68312

Tests qui crashent en local en cherchant une base au nom de l'utilisateur linux

22 août 2022 10:45 - A. Berriot

Statut:	Fermé	**Début:**	22 août 2022
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	A. Berriot	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	Non

Description

Souci similaire à #62192

Demandes liées:

Lié à w.c.s. - Bug #62192: base postgresql à créer pour que les tests wcs pui...	**Fermé**	**25 février 2022**
Bloque BiJoe - Development #67950: fonctionner avec django 3.2	**Fermé**	**04 août 2022**

Révisions associées

Révision c90ebaa6 - 22 août 2022 11:13 - A. Berriot

dev: avoid connection to user database when running tests (#68312)

Historique

#1 - 22 août 2022 10:45 - A. Berriot

- Lié à Bug #62192: base postgresql à créer pour que les tests wcs puissent être exécutés (?) (AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'cursor') ajouté

#2 - 22 août 2022 10:46 - A. Berriot

- Bloque Development #67950: fonctionner avec django 3.2 ajouté

#3 - 22 août 2022 11:13 - A. Berriot

- Fichier 0001-dev-avoid-connection-to-user-database-when-running-t.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Patch proposed changé de Non à Oui

#4 - 22 août 2022 11:41 - Pierre Ducroquet

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Le patch me semble correct. J'ajouterais tout de même que dans ce genre de cas, je favorise largement l'utilisation d'un pg_virtualenv qui va mettre les bonnes variables d'environnement pour se connecter à un cluster temporaire...

#5 - 22 août 2022 11:43 - A. Berriot

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit c90ebaa684832efb9d2087439a9b7ef4214f4594
Author: Agate Berriot <aberriot@entrouvert.com>
Date:   Mon Aug 22 11:13:01 2022 +0200

    dev: avoid connection to user database when running tests (#68312)
```

#6 - 22 août 2022 11:50 - A. Berriot

Pierre Ducroquet a écrit :

> Le patch me semble correct. J'ajouterais tout de même que dans ce genre de cas, je favorise largement l'utilisation d'un pg_virtualenv qui va mettre les bonnes variables d'environnement pour se connecter à un cluster temporaire...

totalement d'accord, il faudrait harmoniser ça parce que c'est un peu aléatoire d'un projet à l'autre

#7 - 31 janvier 2023 19:14 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#8 - 02 avril 2023 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-dev-avoid-connection-to-user-database-when-running-t.patch	1,27 ko	22 août 2022	A. Berriot