

Authentic 2 - Bug #68470

nouvelles erreurs pylint

27 août 2022 09:10 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	27 août 2022
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Oui		
Description			
pylint avertit désormais sur requests appelé sans paramètre timeout et a peut-être un faux positif sur Q() Q(). https://jenkins.entrouvert.org/job/authentic/2940/pylint/new/			

Révisions associées

Révision b3eb113d - 29 août 2022 08:32 - Frédéric Péters

pylint: ignore unsupported-binary-operation (#68470)

Révision 09b1e27c - 29 août 2022 08:33 - Frédéric Péters

general: give a timeout to all HTTP requests (#68470)

Historique

#1 - 29 août 2022 08:34 - Frédéric Péters

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Assigné à mis à Frédéric Péters

#2 - 29 août 2022 08:46 - Frédéric Péters

- Fichier 0002-general-give-a-timeout-to-all-HTTP-requests-68470.patch ajouté
- Fichier 0001-pylint-ignore-unsupported-binary-operation-68470.patch ajouté
- Statut changé de En cours à Solution proposée
- Patch proposed changé de Non à Oui

Un commit pour ignorer unsupported-binary-operation, un autre pour ajouter des timeouts partout, en posant une variable dans les settings, comme ce qui est fait dans combo et passerelle.

#3 - 29 août 2022 09:23 - A. Berriot

Frédéric Péters a écrit :

Un commit pour ignorer unsupported-binary-operation, un autre pour ajouter des timeouts partout, en posant une variable dans les settings, comme ce qui est fait dans combo et passerelle.

C'est okay pour moi mais est-ce qu'on utiliserait pas plutôt un unique objet `requests.Session` pour mutualiser ce genre de réglages?

#4 - 29 août 2022 09:24 - A. Berriot

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Agate Berriot a écrit :

Frédéric Péters a écrit :

Un commit pour ignorer unsupported-binary-operation, un autre pour ajouter des timeouts partout, en posant une variable dans les settings, comme ce qui est fait dans combo et passerelle.

C'est okay pour moi mais est-ce qu'on utiliserait pas plutôt un unique objet `requests.Session` pour mutualiser ce genre de réglages?

On oublie, j'étais certaine que `requests.Session` permettait de configurer le timeout de manière globale, ce n'est visiblement pas le cas.

#5 - 29 août 2022 09:27 - Frédéric Péters

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu* (à déployer)

```
commit 09b1e27c1f8f3ea964388a1bb2f285005462817c
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Aug 29 08:33:05 2022 +0200
```

```
general: give a timeout to all HTTP requests (#68470)
```

```
commit b3eb113d99cabe271671db13b8d7077939b25d72
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Mon Aug 29 08:32:50 2022 +0200
```

```
pylint: ignore unsupported-binary-operation (#68470)
```

#6 - 30 août 2022 09:14 - Transition automatique

- Statut changé de *Résolu* (à déployer) à *Solution déployée*

#7 - 30 octobre 2022 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0002-general-give-a-timeout-to-all-HTTP-requests-68470.patch	7,93 ko	29 août 2022	Frédéric Péters
0001-pylint-ignore-unsupported-binary-operation-68470.patch	655 octets	29 août 2022	Frédéric Péters