Authentic 2 - Development #69906

api : faire que la recherche en "texte libre" sur les utilisateurs fonctionne sur un numéro international lorsqu'on tape un numéro local

05 octobre 2022 11:33 - Paul Marillonnet

Statut:	Fermé	**Début:**	05 octobre 2022
Priorité:	Normal	**Echéance:**	
Assigné à:	Paul Marillonnet	**% réalisé:**	0%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0:00 heure
Version cible:			
Patch proposed:	Oui	**Planning:**	Non

Description

Dans l'api on peut taper un /api/users/?q=061234… et actuellement c'est tout simplement l'usager qui possède ce numéro qui ressort.
Avec #69365 on migre les numéros de téléphone connus d'authentic au format international E.164 mais on souhaiterait bien sûr conserver cette fonctionnalité.
Il faudrait aussi que le numéro de téléphone renvoyé en tant que données de l'usager, en réponse à cette recherche, soit lui aussi au format local.

Demandes liées:

Lié à Publik - Development #49212: Création de compte avec un numéro de télép...	**En cours**	**01 octobre 2021**

Révisions associées

Révision 3e53e2ec - 13 décembre 2022 09:56 - Paul Marillonnet

api: let free text search accept local phone numbers (#69906)

Historique

#1 - 05 octobre 2022 11:34 - Paul Marillonnet

- Lié à Development #49212: Création de compte avec un numéro de téléphone mobile ajouté

#2 - 17 octobre 2022 15:10 - Paul Marillonnet

- Fichier 0001-api-let-free-text-search-accept-local-phone-numbers-.patch ajouté

- Statut changé de Nouveau à Solution proposée

- Assigné à mis à Paul Marillonnet

- Patch proposed changé de Non à Oui

#3 - 17 octobre 2022 17:04 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à En cours

Le premier parse ne produira aucune recherche (le else dépend du deuxième try/except). Il faudrait un cas qui passe dans le premier try, un cas except/try/else et un cas try/except/except, pour tester toutes les branches.

#4 - 17 octobre 2022 17:13 - Benjamin Dauvergne

Aussi j'ai l'impression que ça fait doublon avec la recherche sur le numéro faite juste avant via clean_number.

#5 - 19 octobre 2022 10:57 - Paul Marillonnet

Benjamin Dauvergne a écrit :

> Le premier parse ne produira aucune recherche (le else dépend du deuxième try/except). Il faudrait un cas qui passe dans le premier try, un cas except/try/else et un cas try/except/except, pour tester toutes les branches.

Ah oui en effet j'avais loupé ça, je corrige.

#6 - 19 octobre 2022 12:44 - Paul Marillonnet

- Fichier 0001-api-let-free-text-search-accept-local-phone-numbers-.patch ajouté

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Benjamin Dauvergne a écrit :

> Aussi j'ai l'impression que ça fait doublon avec la recherche sur le numéro faite juste avant via clean_number.

Ok, je crois la manière correcte de procéder est :
· on cherche à parser un numéro globalement unique,
· si cela échoue, on cherche à parser un numéro composable depuis le pays par défaut dans la conf a2 (DEFAULT_COUNTRY_CODE),
· si cela échoue, on rebascule sur le clean_number standard.

Cette version dans le patche avec tous les embranchements testés.

#7 - 19 octobre 2022 12:48 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Solution proposée à Solution validée

Paul Marillonnet a écrit :

> Benjamin Dauvergne a écrit :
>
> > Aussi j'ai l'impression que ça fait doublon avec la recherche sur le numéro faite juste avant via clean_number.
>
> Ok, je crois la manière correcte de procéder est :
> · on cherche à parser un numéro globalement unique,
> · si cela échoue, on cherche à parser un numéro composable depuis le pays par défaut dans la conf a2 (DEFAULT_COUNTRY_CODE),
> · si cela échoue, on rebascule sur le clean_number standard.
>
> Cette version dans le patche avec tous les embranchements testés.

Ça me va, par contre j'aime bien quand une même variable n'est pas réutilisée pour des types d'objet différents, ça rend la lecture difficile. Garder phone_number comme nom du résultat de .parse(), mais le résultat de .format_number() ou clean_number() devrait se nommer formatted_phone_number.

#8 - 19 octobre 2022 12:56 - Paul Marillonnet

Benjamin Dauvergne a écrit :

> Ça me va, par contre j'aime bien quand une même variable n'est pas réutilisée pour des types d'objet différents, ça rend la lecture difficile. Garder phone_number comme nom du résultat de .parse(), mais le résultat de .format_number() ou clean_number() devrait se nommer formatted_phone_number.

Fair enough, je fais la modif' et j'attends Jenkins vert avant de pousser.

#9 - 13 décembre 2022 10:13 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)

```
commit 3e53e2ecf895f27fd33ee86f794c854d675c1554
Author: Paul Marillonnet <pmarillonnet@entrouvert.com>
Date:   Mon Oct 17 14:42:20 2022 +0200

    api: let free text search accept local phone numbers (#69906)
```

#10 - 23 décembre 2022 10:15 - Transition automatique

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée

#11 - 26 février 2023 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration

Fichiers

0001-api-let-free-text-search-accept-local-phone-numbers-.patch	3,16 ko	17 octobre 2022	Paul Marillonnet
0001-api-let-free-text-search-accept-local-phone-numbers-.patch	3,5 ko	19 octobre 2022	Paul Marillonnet