

U-Auth - Development #7065

gestion des comptes locaux

29 avril 2015 09:34 - Serghei Mihai

Statut:	Fermé	Début:	29 avril 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Non		
Description			

Révisions associées

Révision d9dfbd19 - 29 avril 2015 11:15 - Serghei Mihai

users creation form(#7065)

Révision 7b499930 - 29 avril 2015 11:15 - Serghei Mihai

user credentials and edit views(#7065)

Révision 64438aee - 29 avril 2015 11:15 - Serghei Mihai

import users view(#7065)

Historique

#1 - 29 avril 2015 13:09 - Frédéric Péters

Pour info, _('Error while creating user %s' % data['username']) n'est pas correct, gettext y obtiendra la chaîne avec le %s remplacé par l'username et ne la trouvera pas dans son catalogue de traductions, il faut plutôt _('Error while creating user %s') % data['username'].

#2 - 29 avril 2015 13:13 - Frédéric Péters

Pour jquery, jqueryui, c'est mieux d'utiliser les modules xstatic, plutôt que copier le code dans le module.

En l'occurrence, ce serait le module XStatic_jquery_ui, qui pourrait s'utiliser ainsi (xstatic est un templatetag de gadjo).

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="{% xstatic 'jquery-ui' 'themes/smoothness/jquery-ui.min.css' %}"/>
<script src="{% xstatic 'jquery-ui' 'jquery-ui.min.js' %}"></script>
```

#3 - 08 juin 2015 10:27 - Serghei Mihai

- Statut changé de Nouveau à Résolu (à déployer)

#4 - 03 mai 2017 00:04 - Serghei Mihai

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé