

Mandaye - Development #709

Extra values pour le replay

04 octobre 2011 11:58 - Jérôme Schneider

Statut:	Fermé	Début:	04 octobre 2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Jérôme Schneider	% réalisé:	90%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	1.0	Planning:	
Patch proposed:			
Description			
Trouver une solution classe et générique pour gérer les valeurs supplémentaires d'un formulaire pour la classe AuthForm.			

Révisions associées

Révision 6b178829 - 08 juillet 2012 20:55 - Jérôme Schneider

Fix #709: authform now store every post values

- README.rst: upgrade dependencies * mandaye/__init__.py: switch to 0.3 version * mandaye/auth/authform.py: use post values instead of password and username * mandaye/models.py: add dict management and post_values argument * mandaye/configs: upgrade configurations * mandaye/templates/ : upgrade templates for this new feature

Historique

#1 - 04 octobre 2011 12:01 - Jérôme Schneider

- Description mis à jour

#2 - 19 décembre 2011 11:07 - Jérôme Schneider

- Version cible mis à Futur

#3 - 22 décembre 2011 15:24 - Benjamin Dauvergne

- Version cible Futur supprimé

#4 - 13 mars 2012 16:48 - Jérôme Schneider

- Priorité changé de Bas à Normal

- Version cible mis à 1.0

#5 - 08 juillet 2012 20:59 - Jérôme Schneider

- Statut changé de Nouveau à Solution déployée

- % réalisé changé de 0 à 90

Appliqué par commit commit:6b1788299ae6b2b9a59f55241c924a66ce71eb82.

#6 - 08 juillet 2012 21:24 - Frédéric Péters

Lecture rapide du commit :

```
'post_fields': ['birthdate', 'card_number']
```

Il y a vraiment hardcodage de ces valeurs ou c'était juste pour des tests et ça a été commité par erreur ?

```
logger.critical("Bad configuration: AuthForm form_values dict must have a \a password_field key if you want to encode a password.")
```

"...must have a a password..." (double 'a')

```
if config.encrypt_secret:  
    logger.debug("Encrypt password")
```

```
password = post_values[self.form_values['password_field']]
if config.encrypt_secret:
```

Il y a un niveau de "if config.encrypt_secret" en trop.

#7 - 10 juillet 2012 10:11 - Jérôme Schneider

Frédéric Péters a écrit :

Lecture rapide du commit :

```
'post_fields': ['birthdate', 'card_number']
```

Il y a vraiment hardcodage de ces valeurs ou c'était juste pour des tests et ça a été commité par erreur ?

Oui il y a un hardcodage (dans un fichier de conf). Ça permet de pouvoir rajouter des arguments autre que login et mot de passe pour le rejeux. J'ai fait ce choix pour sélectionner précisément les arguments du post mais je peux aussi remplacer ça par un extra_post_fields sans login et mot de passe. J'ai hésité entre les 2 solutions.

```
logger.critical("Bad configuration: AuthForm form_values dict must have a \
a password_field key if you want to encode a password.")
```

"...must have a a password..." (double 'a')

```
if config.encrypt_secret:
    logger.debug("Encrypt password")
    password = post_values[self.form_values['password_field']]
if config.encrypt_secret:
```

Il y a un niveau de "if config.encrypt_secret" en trop.

Merci je corrige ces 2 points.

#8 - 25 septembre 2012 15:25 - Jérôme Schneider

Appliqué par commit commit:6b1788299ae6b2b9a59f55241c924a66ce71eb82.

#9 - 03 septembre 2013 11:06 - Jérôme Schneider

- Statut changé de Solution déployée à Fermé