

w.c.s. - Bug #7207

hobo_deploy : la commande convert-to-sql n'utilise pas la bonne base de donnée

12 mai 2015 10:27 - Jérôme Schneider

Statut:	Fermé	Début:	12 mai 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Jérôme Schneider	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Lorsque hobo_deploy créé une base de données il lance ensuite un convert-to-sql pour l'initialisé. Le soucis c'est qu'il n'utilise pas le bon nom de base de données pour faire le convert-to-sql.			

Révisions associées

Révision 4cc5c26f - 12 mai 2015 12:40 - Jérôme Schneider

hobo_deploy: use the correct database name during convert-to-sql (#7207)

Historique

#1 - 12 mai 2015 10:28 - Jérôme Schneider

- Fichier 0001-hobo_deploy-use-the-correct-database-name-during-con.patch ajouté

- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 12 mai 2015 10:37 - Frédéric Péters

Il devrait y avoir un peu plus haut enregistrement de la configuration, je trouverais mieux d'en profiter, peut-être en touchant le code ainsi :

```
- pub.cfg['postgresql']['database'] = database_name
+ postgresql_cfg['database'] = database_name
+ pub.cfg['postgresql'] = postgresql_cfg
```

#3 - 12 mai 2015 12:15 - Jérôme Schneider

- Fichier 0001-hobo_deploy-use-the-correct-database-name-during-con.patch ajouté

Ca me va. J'ai testé ça marche.

#4 - 12 mai 2015 12:40 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 4cc5c26f4f3788fdcef3764c5b7671bb88e1fb9a
Author: Jérôme Schneider <jschneider@entrouvert.com>
Date: Tue May 12 10:27:18 2015 +0200
```

hobo_deploy: use the correct database name during convert-to-sql (#7207)

#5 - 15 août 2015 13:32 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-hobo_deploy-use-the-correct-database-name-during-con.patch	790 octets	12 mai 2015	Jérôme Schneider
0001-hobo_deploy-use-the-correct-database-name-during-con.patch	829 octets	12 mai 2015	Jérôme Schneider