

after job import csv, 'NoneType' object has no attribute 'jsonp\_display\_values'

28 janvier 2023 18:16 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	28 janvier 2023
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Péters	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	Non
<b>Patch proposed:</b>	Non		

**Description**

## Démarches en ligne - Toulouse Métropole [ PREPROD ] ##

Exception:

```
type = '<class 'AttributeError'>', value = 'NoneType' object has no attribute 'jsonp_display_values'
```

Stack trace (most recent call first):

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/fields.py", line 2306, in get_display_value
2304
2305     if data_source.type == 'jsonp':
> 2306         if not get_session().jsonp_display_values:
2307             get_session().jsonp_display_values = {}
2308         return get_session().jsonp_display_values.get('%s_%s' % (data_source.get_jsonp_url(), value))
```

locals:

```
data_source = <NamedDataSource 'Communes' id:3>
self = <ItemField 4 'Commune'>
value = 'TOULOUSE'
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/fields.py", line 2416, in store_display_value
2414         return display_value
2415         with get_publisher().with_language('default'):
> 2416         return self.get_display_value(value)
2417
2418     def store_structured_value(self, data, field_id, raise_on_error=False):
```

locals:

```
data = {'3': 'AMAURY', '4': 'TOULOUSE'}
data_source = <NamedDataSource 'Communes' id:3>
field_id = '4'
raise_on_error = False
self = <ItemField 4 'Commune'>
value = 'TOULOUSE'
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/fields.py", line 678, in set_value
676         data['%s' % self.id] = value
677         if self.store_display_value:
> 678         display_value = self.store_display_value(data, self.id)
679         if raise_on_error and display_value is None:
680             raise SetValueError('a datasource is unavailable')
```

locals:

```
data = {'3': 'AMAURY', '4': 'TOULOUSE'}
raise_on_error = False
self = <ItemField 4 'Commune'>
value = 'TOULOUSE'
```

```
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/backoffice/data_management.py", line 428, in execute
426         if field.convert_value_from_str is None:
427             continue
```

```

> 428             field.set_value(data_instance.data, field.convert_value_from_str(value))
429
430             user_value = data_instance.data.pop('_user', None)

locals:
  carddata_class = <class 'wcs.carddef._wcs_Sites-Composteurs-Collectif'>
  carddef_fields = [<StringField 3 'Nom site'>, <ItemField 4 'Commune'>, <StringField 11 'Voie'
>, <StringField 12 'Numéro voie'>]
  csv_line = ['AMAURY', 'TOULOUSE', 'RUE Pierre Brossolette', '12']
  data_instance = <_wcs_Sites-Composteurs-Collectif 'Sites composteurs collectif - n°None' id:N
one>
  field = <ItemField 4 'Commune'>
  i = 1
  self = <ImportFromCsvAfterJob id:e4e04985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca>
  value = 'TOULOUSE'

File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/qommon/afterjobs.py", line 129, in run
  127         if getattr(self, 'raise_exception', False):
  128             raise
> 129         get_publisher().record_error(exception=e, notify=True)
  130         self.exception = traceback.format_exc()
  131         self.status = N_('failed')

locals:
  e = AttributeError("'NoneType' object has no attribute 'jsonp_display_values'")
  self = <ImportFromCsvAfterJob id:e4e04985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca>
  spool = False

File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/ctl/management/commands/runjob.py", line 43, in handle
  41         job.completion_time = None
  42         job.raise_exception = options.get('raise')
> 43         job.run()

locals:
  args = ()
  domain = 'demarches-tm.test.entrouvert.org'
  job = <ImportFromCsvAfterJob id:e4e04985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca>
  options = {'verbosity': 1, 'settings': None, 'pythonpath': None, 'traceback': False, 'no_color': False, 'force_color': False, 'job_id': 'e4e04985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca', 'force_replay': False, 'raise': False}
  self = <wcs.ctl.management.commands.runjob.Command object at 0x7fe3cd04cfd0>

File "/usr/lib/python3/dist-packages/django/core/management/base.py", line 364, in execute
  362         if self.requires_migrations_checks:
  363             self.check_migrations()
> 364         output = self.handle(*args, **options)
  365         if output:
  366             if self.output_transaction:

locals:
  args = ()
  options = {'verbosity': 1, 'settings': None, 'pythonpath': None, 'traceback': False, 'no_color': False, 'force_color': False, 'domain': 'demarches-tm.test.entrouvert.org', 'job_id': 'e4e04985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca', 'force_replay': False, 'raise': False}
  self = <wcs.ctl.management.commands.runjob.Command object at 0x7fe3cd04cfd0>

File "/usr/lib/python3/dist-packages/wcs/ctl/management/commands/__init__.py", line 32, in execute
te
  30         # are not left lingering.
  31         get_publisher().cleanup()
> 32         return super().execute(*args, **kwargs)
  33
  34         def init_tenant_publisher(self, domain, **kwargs):

locals:
  __class__ = <class 'wcs.ctl.management.commands.TenantCommand'>
  args = ()

```

```

    kwargs = {'verbosity': 1, 'settings': None, 'pythonpath': None, 'traceback': False, 'no_color':
': False, 'force_color': False, 'domain': 'demarches-tm.test.entrouvert.org', 'job_id': 'e4e04985-
2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca', 'force_replay': False, 'raise': False}
    self = <wcs.ctl.management.commands.runjob.Command object at 0x7fe3cd04cfd0>

File "/usr/lib/python3/dist-packages/django/core/management/base.py", line 323, in run_from_argv
321     handle_default_options(options)
322     try:
> 323         self.execute(*args, **cmd_options)
324     except Exception as e:
325         if options.traceback or not isinstance(e, CommandError):

locals:
    args = ()
    argv = ['/usr/lib/wcs/manage.py', 'runjob', '--domain', 'demarches-tm.test.entrouvert.org', '
--job-id', 'e4e04985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca']
    cmd_options = {'verbosity': 1, 'settings': None, 'pythonpath': None, 'traceback': False, 'no_
color': False, 'force_color': False, 'domain': 'demarches-tm.test.entrouvert.org', 'job_id': 'e4e0
4985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca', 'force_replay': False, 'raise': False}
    options = Namespace(verbosity=1, settings=None, pythonpath=None, traceback=False, no_color=Fa
lse, force_color=False, domain='demarches-tm.test.entrouvert.org', job_id='e4e04985-2671-4c0c-a34e
-a6f95c426eca', force_replay=False, raise=False)
    parser = CommandParser(prog='manage.py runjob', usage=None, description=None, formatter_class
=<class 'django.core.management.base.DjangoHelpFormatter'>, conflict_handler='error', add_help=Tru
e)
    self = <wcs.ctl.management.commands.runjob.Command object at 0x7fe3cd04cfd0>

File "/usr/lib/python3/dist-packages/django/core/management/__init__.py", line 375, in execute
373     sys.stdout.write(self.main_help_text() + '\n')
374     else:
> 375         self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
376
377

locals:
    args = ['--domain', '--job-id', 'e4e04985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca']
    options = Namespace(settings=None, pythonpath=None, args=['demarches-tm.test.entrouvert.org']
)
    parser = CommandParser(prog='manage.py', usage='% (prog)s subcommand [options] [args]', descri
ption=None, formatter_class=<class 'argparse.HelpFormatter'>, conflict_handler='error', add_help=F
alse)
    self = <django.core.management.ManagementUtility object at 0x7fe3d44ee490>
    subcommand = 'runjob'

File "/usr/lib/python3/dist-packages/django/core/management/__init__.py", line 381, in execute_f
rom_command_line
379     """Run a ManagementUtility."""
380     utility = ManagementUtility(argv)
> 381     utility.execute()

locals:
    argv = ['/usr/lib/wcs/manage.py', 'runjob', '--domain', 'demarches-tm.test.entrouvert.org', '
--job-id', 'e4e04985-2671-4c0c-a34e-a6f95c426eca']
    utility = <django.core.management.ManagementUtility object at 0x7fe3d44ee490>

File "/usr/lib/wcs/manage.py", line 10, in <module>
8     from django.core.management import execute_from_command_line
9
> 10     execute_from_command_line(sys.argv)

locals:
    __annotations__ = {}
    __builtins__ = <module 'builtins' (built-in)>
    __cached__ = None
    __doc__ = None
    __file__ = '/usr/lib/wcs/manage.py'
    __loader__ = <_frozen_importlib_external.SourceFileLoader object at 0x7fe3d45d9b80>

```

```
__name__ = '__main__'  
__package__ = None  
__spec__ = None  
execute_from_command_line = <function execute_from_command_line at 0x7fe3d40e6280>  
os = <module 'os' from '/usr/lib/python3.9/os.py'>  
sys = <module 'sys' (built-in)>
```

## Révisions associées

---

### Révision 0330eb9e - 26 mai 2023 07:42 - Frédéric Péters

misc: fix csv import of jsonp item fields (#73951)

## Historique

---

### #1 - 24 mai 2023 17:27 - Robot Gitea

- *Tracker changé de Bug à Development*
- *Statut changé de Nouveau à Solution proposée*
- *Assigné à mis à Frédéric Péters*

Frédéric Péters (fpeters) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/334>
- Titre : misc: fix csv import of jsonp item fields (#73951)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/334/files>

### #2 - 24 mai 2023 21:12 - Robot Gitea

- *Statut changé de Solution proposée à Solution validée*

Lauréline Guérin (lguerin) a approuvé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/334>

### #3 - 26 mai 2023 07:42 - Robot Gitea

- *Statut changé de Solution validée à Résolu (à déployer)*

Frédéric Péters (fpeters) a mergé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/334>
- Titre : misc: fix csv import of jsonp item fields (#73951)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/wcs/pulls/334/files>

### #4 - 26 mai 2023 10:14 - Transition automatique

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Solution déployée*

### #5 - 30 juillet 2023 04:42 - Transition automatique

Automatic expiration