

## Hobo - Bug #7547

### syslog inaccessible au boot d'une machine, logging HS

11 juin 2015 18:21 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	11 juin 2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposed:</b>	Non		
<b>Description</b>			
Vu sur une VM lors d'un reboot (désolé, copié d'écran)			
C'est peut-être lié au fait que rsyslogd n'est pas encore lancé.			

#### Révisions associées

##### Révision 5a52de09 - 11 juin 2015 18:45 - Thomas Noël

debian: init required syslog to be started (#7547)

#### Historique

##### #1 - 11 juin 2015 18:21 - Thomas Noël

(note : ça le fait pour tous les systèmes qui utilisent debian\_common\_config, pas seulement passerelle comme on le voit sur la copie d'écran)

##### #2 - 11 juin 2015 18:59 - Thomas Noël

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Thomas Noël

J'ai patché nos init.d comme ceci:

```
# Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs $syslog
# Required-Stop:    $network $local_fs $remote_fs $syslog
```

Fait sur : combo, hobo, passerelle, authentic2-multitenant, fargo.

Sauf authentic2 (non multitenant) et wcs (l'absence de syslog au boot ne l'ennuie pas)

Je laisse le ticket ouvert s'il faut faire qqchose sur ces deux là.

##### #3 - 11 juin 2015 19:16 - Thomas Noël

Ajouté sur wcs et wcs-au-quotidien aussi, finalement (pas très méchant et sans doute utile un jour)

##### #4 - 11 juin 2015 19:19 - Thomas Noël

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

et sur a2 aussi, je ferme le ticket.

##### #5 - 09 novembre 2015 12:20 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

#### Fichiers

Capture d'écran de 2015-06-11 18_19_37.png	14,6 ko	11 juin 2015	Thomas Noël
--	---------	--------------	-------------