

## Hobo - Bug #7548

### init.d: plante si postgresl n'est pas disponible

11 juin 2015 19:06 - Thomas Noël

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	11 juin 2015
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Thomas Noël	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Planning:</b>	
<b>Patch proposé:</b>	Non		
<b>Description</b>			
cf <a href="#">#7547</a>			
Dans les init.d on lance les migrations, si postgresql n'est pas encore démarré, crash.			
Il faut ajouter dans nos init.d:			
<pre># Should-start: postgresql # Should-stop: postgresql</pre>			

#### Révisions associées

##### Révision 2b0f3de8 - 11 juin 2015 19:08 - Thomas Noël

debian: init start after postgresql (#7548)

#### Historique

##### #1 - 11 juin 2015 19:16 - Thomas Noël

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*

Ajouté partout (sauf sur authentic2 "mono", Benj tu fais comme tu préfères)

##### #2 - 11 juin 2015 19:19 - Thomas Noël

- Statut changé de *En cours* à *Résolu (à déployer)*

ajouté sur a2 aussi

##### #3 - 09 novembre 2015 12:20 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Fermé*