

Authentic 2 - Development #82260

auth_oidc: permettre une configuration via .well-known

11 octobre 2023 11:23 - Benjamin Dauvergne

Statut:	Fermé	Début:	11 octobre 2023
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description			
Certains fournisseurs OIDC comme AzureAD procède à des rotations de clés, l'URL du document JSON décrivant les clés est défini dans le champ jwks_uri du fichier de métadonnée ".well-known/openid-configuration" (ex.: https://login.microsoftonline.com/common/v2.0/.well-known/openid-configuration). Il serait pratique de pouvoir configurer l'URL des métadonnées et que les configurations qui peuvent en être déduites le soit automatiquement.			
Demandes liées:			
Duplique Authentic 2 - Development #68946: auth_oidc: permettre l'ajout d'un ...		En cours	12 septembre 2022

Historique

#1 - 11 octobre 2023 11:29 - Valentin Deniaud

Peut-être doublon de [#68946](#)

#3 - 11 octobre 2023 12:12 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Valentin Deniaud a écrit :

Peut-être doublon de [#68946](#)

Ouais.

#4 - 11 octobre 2023 12:14 - Benjamin Dauvergne

- Duplique Development #68946: auth_oidc: permettre l'ajout d'un idp oidc en fournissant juste l'uri de base ajouté