

Combo - Development #8354

avoir un get_name_id

24 septembre 2015 17:08 - Thomas Noël

Statut:	Fermé	Début:	24 septembre 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Thomas Noël	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposed:	Oui		

Description

dans combo on a déjà deux fois des mochetés du genre

```
if context.get('request') and hasattr(context['request'], 'session') and \
    context['request'].session.get('mellon_session'):
    mellon = context.get('request').session['mellon_session']
    query = '?NameID=' + mellon['name_id_content']
```

ça serait plus joli d'avoir un `combo.utils.get_name_id` qui sache répondre un `name_id` ou `None`, en sachant aller le chercher au fin fond de request.

Historique

#1 - 24 septembre 2015 17:09 - Thomas Noël

- Fichier `0001-utils-add-a-get_name_id-request-function-8354.patch` ajouté

- Statut changé de *Nouveau* à *En cours*

- Patch proposed changé de *Non* à *Oui*

#2 - 24 septembre 2015 18:26 - Benjamin Dauvergne

Je verrais plutôt ça dans `mellon.utils`, non ? Quitte à avoir du:

```
try:
    from mellon.utils import get_nameid
except ImportError:
    def get_nameid(request):
        return None
```

Dans `combo.utils`, tant qu'à cacher la tambouille interne de `django-mellon` autant la cacher vraiment.

#3 - 24 septembre 2015 20:08 - Thomas Noël

Benjamin Dauvergne a écrit :

Je verrais plutôt ça dans `mellon.utils`, non ?

Si ;)

#4 - 28 avril 2016 19:56 - Thomas Noël

- Statut changé de *En cours* à *Fermé*

fait autrement, notamment dans [#10530](#)

Fichiers

0001-utils-add-a-get_name_id-request-function-8354.patch

3,68 ko 24 septembre 2015

Thomas Noël