

Lasso - Development #86

Support multiple session index in logout requests

09 juin 2010 16:28 - Benjamin Dauvergne

| | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------|
| Statut: | Fermé | Début: | 09 juin 2010 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | 14 juin 2010 |
| Assigné à: | Benjamin Dauvergne | % réalisé: | 90% |
| Catégorie: | XML Framework | Temps estimé: | 2:00 heures |
| Version cible: | 2.3.0 | Planning: | |
| Patch proposé: | | | |
| Description | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Overload init_from_xml to extract extra SessionIndex• store in a private field (use g_type_class_add_private in init_class)• add a getter and setter (lasso_samp2_logout_request_{get,set}_session_indexes | | | |

Historique

#1 - 09 juin 2010 16:40 - Benjamin Dauvergne

- Tracker changé de Bug à Development

#2 - 14 juin 2010 23:45 - Benjamin Dauvergne

- % réalisé changé de 0 à 90

Implementation done on branch [issue-86](#)

Needs some testing by Clément Oudot.

#3 - 19 juillet 2010 16:29 - Benjamin Dauvergne

- Statut changé de Nouveau à Fermé