

Intégrations graphiques Publik - Development #86905

toulouse-2022: [parsifal] Utilisation des cellules Parsifal en backoffice.

13 février 2024 11:32 - Nicolas Roche

Statut:	Solution déployée	Début:	13 février 2024
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Nicolas Roche	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	Non
Patch proposed:	Non		
Description			
On a les cellules Parsifal qui sont utilisées à la fois par le portail usager et le portail agent.			
<ul style="list-style-type: none">Les cellules du DUI, ex: https://agents-parsifal.test.entrouvert.org/foyer/336722/page-enfant/228465/?family_id=336722 https://agents-parsifal.test.entrouvert.org/manage/pages/52/#open:data_jsoncell-1423-generalla cellule agenda (qui est déjà une vraie cellule issue du thème), ex: https://agents-parsifal.test.entrouvert.org/foyer/336722/page-enfant/228465/?family_id=336722 https://portail-parsifal.test.entrouvert.org/manage/pages/156/#open:data_configisoncell-156-generalla cellule catalogue (qui a été dernièrement redéposée sous forme de cellule prototype), ex: https://agents-parsifal.test.entrouvert.org/foyer/336722/page-activite/ https://agents-parsifal.test.entrouvert.org/manage/pages/56/#open:data_jsoncell-1437-general (seule la cellule "panier Maéllis" n'est pas utilisée sur le portail agent). En front la cellule catalogue utilise le style défini au même endroit que la cellule panier, dans le fichier ~/src/publik-base-theme/static/toulouse-2022/_json_cells.scss Il se pose la question de savoir comment rendre également accessibles ces règles pour les cellules Parsifal déployées sur le portail agent.			
Demandes liées:			
Lié à Intégrations graphiques Publik - Development #86843: toulouse-2022: [pa...		Solution déployée 13 février 2024	

Historique

#1 - 13 février 2024 11:32 - Nicolas Roche

- Lié à Development #86843: toulouse-2022: [parsifal] permettre l'utilisation de la cellule catalogue en backoffice ajouté

#2 - 13 février 2024 11:36 - Nicolas Roche

- Statut changé de Nouveau à Information nécessaire

- Assigné à mis à Thomas Jund

- Pour les cellule du DUI, on a des boutons "Modifier" qui utilisent la classe "pk-button" et des icones "👁 Voir ..." donc au final on a très peu de CSS, que l'on pourrait même probablement le retirer.

```
<style>
  .parsifal .label::after {
    content: " : ";
  }
  div#main-content .parsifal .value br {
    display: initial;
  }
</style>
```

- Pour la cellule agenda, le CSS est embarqué directement dedans.
cf templates/combo/json/enfant-agenda.html
- Reste la cellule catalogue pour laquelle le CSS a été déporté dans le thème :
<https://git.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/commit/e26bc2ba8659bf5faa543aa51100ef81a8d8092e>

Je vois un fichier backoffice.css Utilisé à Nanterre et à Toulouse.

Dans le thème on voit qu'il est chargé sur le portail agent :
"portal_agent_extra_css": "/static/toulouse-2022/backoffice.css",
Puis (<https://dev.entrouvert.org/issues/49541>) :

```
templates/portal-agent/combo/page_template.html: {% if portal_agent_extra_css|first == '/' %}  
templates/portal-agent/combo/page_template.html: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ portal_url  
}}{{ portal_agent_extra_css }}">
```

A Toulouse on a aussi un fichier backoffice.scss
Si je veux lui ajouter l'import des scss définis pour les cellules json,
alors je dois embarquer la moitié des règles du front, ce qui a pour effet de changer l'aspect du backoffice.

```
@import 'vars';  
@import '../includes/utills';  
@import '../includes/general';  
@import '../includes/title';  
@import '../includes/layout';  
@import '../includes/nav';  
@import '../includes/cells';  
@import '../includes/forms';  
@import '../includes/wcs';  
@import '../includes/misc';  
@import '../includes/library';  
@import 'custom';  
@import 'json_cells';
```

Je me demande si plutôt que de m'embarquer là dedans, je ne devrais pas plutôt reverter ce commit (et poser le CSS directement dans les cellules comme pour les cellules agenda) ?

<https://git.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/commit/e26bc2ba8659bf5faa543aa51100ef81a8d8092e>

#3 - 14 février 2024 08:32 - Frédéric Péters

alors je dois embarquer la moitié des règles du front

Évidemment il ne faut pas faire ça mais qu'est-ce qui t'y oblige ?

Si la réponse est uniquement "les quelques variables type "\$title-font-size" qui sont utilisées, une possibilité là-dessus est simplement de les définir avec des valeurs appropriées dans backoffice.scss.

#4 - 14 février 2024 12:09 - Nicolas Roche

Si la réponse est uniquement "les quelques variables type "\$title-font-size" qui sont utilisées,

En fait j'ai commencé par ça et quand j'ai vu poindre toutes les dépendances j'ai opté pour inclure les modules dans l'ordre du front afin d'avoir rapidement solution à proposer.

une possibilité là-dessus est simplement de les définir avec des valeurs appropriées dans backoffice.scss.

Je pars là dessus afin d'énumérer les variables.

#5 - 14 février 2024 14:42 - Nicolas Roche

En faisant au plus bête, c'est à dire en re-définissant "appropriées" par "attendues par le compilateur SCSS" ça donne 29 variables et quelques règles.

```
@import 'encombrants';  
  
// _vars.scss  
$very-small-limit: 35em;  
$gray-1: #212121;  
$gray-6: #E2E2E2;  
$cell-entry-border-color: $gray-6;  
$mobile-limit: 1023px;  
$base-font: 17;  
$fz-2: 36em / $base-font;
```

```

$title-font-size: $fz-2;
$salmon-dark: #D8522A;
$primary-color: $salmon-dark;
$title-color: $primary-color;
$cancel-button-style: ".gray-button";
$font-color: $gray-1;
$button-color: $font-color;
$button-background: white;
$button-hover-color: $button-color !default;
$widget-padding: 0.74rem 1.5rem;
// ../includes/_general.scss
$border-radius: null !default;
// ../includes/gadjo-extra.scss
$widget-focus-outline: none;
// ../includes/_cells.scss
$cell-entry-border: 1px solid $cell-entry-border-color !default;
$cell-open-foldable-icon: "\f107" !default; // angle-down
$cell-close-foldable-icon: "\f106" !default; // angle-up
.gru-content div.cell div.cell-items-pagination {
  padding: 1rem;
  .cell-items-pagination-next {
    float: right;
    margin-right: 0;
  }
}
// ../includes/_layout.scss
$max-mobile-viewport: "max-width: #{$mobile-limit}";
$min-desktop-viewport: "min-width: #{min-desktop-viewport($mobile-limit)}";
// ../includes/_forms.scss
%cancel-button {
  @extend #{$cancel-button-style};
}
.gru-content button.cancel-button,
div.buttons .cancel-button button {
  @extend %cancel-button;
}
$button-hover-background: $button-background !default;
$button-padding: $widget-padding !default;
$button-border: 1px solid transparent !default;
$button-border-radius: $border-radius !default;
$button-focus-outline: $widget-focus-outline !default;

%button {
  --color: #{$button-color};
  --background: #{$button-background};
  --hover-color: #{$button-hover-color};
  --hover-background: #{$button-hover-background};

  background: var(--background);
  text-align: center;
  color: var(--color);
  padding: $button-padding;
  cursor: pointer;
  border: $button-border;
  border-radius: $button-border-radius;
  transition: background 0.5s ease, color 0.5s ease, border 0.5s ease;
  margin-right: 1.5em;
  vertical-align: middle;
  box-shadow: 1px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.21);
  text-decoration: none;
  line-height: normal;

  &[aria-pressed=true], &:hover {
    box-shadow: 0px 0px 5px #777;
    background: var(--hover-background);
    color: var(--hover-color);
  }

  &:disabled {
    box-shadow: none;
    cursor: not-allowed;
    filter: grayscale(100%);
  }

  &:focus {

```

```

    @if $button-focus-outline == none {
      outline: 1px dotted $button-background;
    } @else {
      outline: $button-focus-outline;
      outline-offset: $button-focus-outline-offset;
    }
  }
}
// _custom.scss:
.gray-button {
  @extend %button;
  background-color: $gray-6;
  border-color: $gray-6;
  &:hover {
    background-color: $gray-1;
    border-color: $gray-1;
    color: white;
  }
}

@import 'json_cells';

```

Si la réponse est uniquement "les quelques variables type "\$title-font-size" qui sont utilisées,

Je vous laisse placer le curseur pour interpréter ma réponse (ça me dépasse).

#6 - 14 février 2024 14:57 - Frédéric Péters

En faisant au plus bête

Soyons plus fin :

```

$cell-close-foldable-icon: "\f106";
$cell-open-foldable-icon: "\f107";
$cell-entry-border: 1px solid #ccc;
$cell-entry-border-color: #ccc;
$mobile-limit: 760px;
$max-mobile-viewport: "max-width: #{$mobile-limit}";
$min-desktop-viewport: "min-width: #{$mobile-limit + 1}";
$title-color: #161c2a;
$title-font-size: 200%;
$very-small-limit: 560px;

.cancel-button {}
.cell-items-pagination {}

@import 'encombrants';
@import 'json_cells';

```

#7 - 14 février 2024 15:26 - Nicolas Roche

- Statut changé de Information nécessaire à En cours
- Assigné à changé de Thomas Jund à Nicolas Roche

Merci Fred !

#8 - 14 février 2024 15:33 - Robot Gitea

- Statut changé de En cours à Solution proposée

Nicolas Roche (nroche) a ouvert une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/518>
- Titre : toulouse-2022: [parsifal] import json cells scss in backoffice (#86905)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/518/files>

#9 - 14 février 2024 15:44 - Nicolas Roche

- Description mis à jour

#11 - 26 février 2024 11:33 - Robot Gitea

- Statut changé de *Solution proposée* à *Solution validée*

Serghei Mihai (smihai) a approuvé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/518>

#12 - 26 février 2024 17:53 - Robot Gitea

- Statut changé de *Solution validée* à *Résolu (à déployer)*

Nicolas Roche (nroche) a mergé une pull request sur Gitea concernant cette demande :

- URL : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/518>
- Titre : toulouse-2022: [parsifal] import json cells scss in backoffice (#86905)
- Modifications : <https://git.entrouvert.org/entrouvert/publik-base-theme/pulls/518/files>

#13 - 01 mars 2024 08:50 - Transition automatique

- Statut changé de *Résolu (à déployer)* à *Solution déployée*