

Passerelle - Development #8756

code d'erreur "personnalisable" dans les retours json

22 octobre 2015 11:44 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Statut:	Fermé	Début:	22 octobre 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:		Planning:	
Patch proposé:	Oui		
Description			
Actuellement, en cas d'exception, jsonresponse envoie le code d'erreur 1. Il serait utile de pouvoir modifier ce code en fonction d'un attribut de l'exception			

Révisions associées

Révision 24499d6f - 23 octobre 2015 11:43 - Thomas Noël

to_json: use err and HTTP status from Exception attributes (#8756)

Révision 0c7b4e2e - 23 octobre 2015 11:50 - Thomas Noël

fake_family: use Exception attributes handling provided by #8756

Historique

#1 - 22 octobre 2015 12:00 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier 0001-allow-custom-error-codes-in-json-responses-8756.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposé changé de Non à Oui

On pourrait balancer le code d'erreur à transmettre dans le json dans le deuxième argument de l'exception

#2 - 22 octobre 2015 12:02 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier 0001-allow-custom-error-codes-in-json-responses-8756.patch supprimé

#3 - 22 octobre 2015 12:02 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier 0001-allow-custom-error-codes-in-json-responses-8756.patch ajouté

#4 - 22 octobre 2015 12:10 - Frédéric Péters

Non, on veut avant tout fonctionner avec des exceptions bien définies.

```
class BlockedAccount (Exception):  
    err_code = 2
```

#5 - 22 octobre 2015 14:22 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- Fichier 0001-return-exception-custom-error-code-in-json-responses.patch ajouté

Ok

#6 - 23 octobre 2015 00:49 - Thomas Noël

- Fichier 0001-to_json-can-use-err-and-HTTP-status-from-Exception-a.patch ajouté

Moi j'aurai plutôt vu ça comme ça (en bonus la possibilité donnée à l'exception de spécifier le statut HTTP)

Genre

```
class BlockedAccount (Exception):  
    err_code = 100
```

```
http_status = 403
```

A noter : il ne faudra pas utiliser `err_code=1` qui doit rester le code pour dire "y'a eu un problème mais je sais pas bien lequel". Je propose d'utiliser des `err_code >= 100` pour nos exceptions spécifiques.

#7 - 23 octobre 2015 11:13 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

Ack

#8 - 23 octobre 2015 11:44 - Thomas Noël

- *Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)*

```
commit 24499d6fb73bd99948e2ef6ec146093a11baab3c
Author: Thomas NOEL <tnoel@entrouvert.com>
Date: Fri Oct 23 00:44:18 2015 +0200
```

```
to_json: use err and HTTP status from Exception attributes (#8756)
```

#9 - 27 mars 2017 10:58 - Serghei Mihai (congé, retour 15/05)

- *Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé*

Fichiers

0001-allow-custom-error-codes-in-json-responses-8756.patch	979 octets	22 octobre 2015	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)
0001-return-exception-custom-error-code-in-json-responses.patch	866 octets	22 octobre 2015	Serghei Mihai (congé, retour 15/05)
0001-to_json-can-use-err-and-HTTP-status-from-Exception-a.patch	1,08 ko	22 octobre 2015	Thomas Noël