

## Authentic 2 - Development #88030

### oidc, prendre en charge l'attribut ui\_locales pour déterminer la langue de l'interface

12 mars 2024 08:45 - Frédéric Péters

<b>Statut:</b>	En cours	<b>Début:</b>	12 mars 2024
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Paul Marillonnet	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0:00 heure
<b>Version cible:</b>			
<b>Patch proposed:</b>	Non	<b>Planning:</b>	Non

#### Description

Il y aurait souhait (#87767) pour un site tiers d'envoyer un usager vers authentic, mais que l'écran de connexion soit dans la langue dans laquelle l'usager visitait le site en question.

Dans la spec OIDC, sur l'Authorization Request, ça correspond à l'attribut ui\_locales :

OPTIONAL. End-User's preferred languages and scripts for the user interface, represented as a space-separated list of BCP47 [RFC5646] language tag values, ordered by preference. For instance, the value "fr-CA fr en" represents a preference for French as spoken in Canada, then French (without a region designation), followed by English (without a region designation). An error SHOULD NOT result if some or all of the requested locales are not supported by the OpenID Provider.

— [https://openid.net/specs/openid-connect-core-1\\_0.html#AuthRequest](https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html#AuthRequest)

#### Historique

#1 - 12 mars 2024 19:25 - Paul Marillonnet

- Statut changé de Nouveau à En cours

- Assigné à mis à Paul Marillonnet

Bien vu, j'ignorais complètement que c'était dans les spécs de base du protocole. Top, je regarde ce qu'on peut faire.