

w.c.s. - Development #9332

Toujours placer un texte personnalisé "nu" dans un <p>

15 décembre 2015 10:20 - Frédéric Péters

Statut:	Fermé	Début:	15 décembre 2015
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Péters	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0:00 heure
Version cible:	v1.25	Planning:	
Patch proposed:	Oui		
Description			
Pour le moment quand un texte est défini, s'il ne commence pas par un tag, on le met dans un <p>. Mais par contre, si jamais il n'y a pas de texte défini et que c'est du coup le texte par défaut qui est utilisé, pas de <p>.			

Révisions associées

Révision 2e9358cf - 15 décembre 2015 17:52 - Frédéric Péters

misc: always embed unmarked text in a paragraph tag (#9332)

Historique

#1 - 15 décembre 2015 10:35 - Frédéric Péters

- Fichier 0001-misc-always-embed-unmarked-text-in-a-paragraph-tag-9.patch ajouté
- Statut changé de Nouveau à En cours
- Patch proposed changé de Non à Oui

#2 - 15 décembre 2015 10:48 - Benjamin Dauvergne

Ack.

#3 - 15 décembre 2015 17:53 - Frédéric Péters

- Statut changé de En cours à Résolu (à déployer)

```
commit 2e9358cf91c250b965f04abbbd7ad6572413d747
Author: Frédéric Péters <fpeters@entrouvert.com>
Date: Tue Dec 15 10:19:11 2015 +0100
```

```
misc: always embed unmarked text in a paragraph tag (#9332)
```

#4 - 06 janvier 2016 15:33 - Frédéric Péters

- Version cible mis à v1.25

#5 - 06 janvier 2016 15:37 - Frédéric Péters

- Statut changé de Résolu (à déployer) à Fermé

Fichiers

0001-misc-always-embed-unmarked-text-in-a-paragraph-tag-9.patch 1,94 ko 15 décembre 2015

Frédéric Péters